

西门子差压变送器

产品名称	西门子差压变送器
公司名称	江苏康宇自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖县工园路1号
联系电话	86-051786990501 13915198743

产品详情

压力/差压变送器

KY3051系列智能型差压/压力变送器是我公司开发研制的多功能数字化智能产品。其采用16位单片机作为系统核心，原装引进德国电容型智能差压传感器芯体，具有自带温度补偿、精度等级高、外观精美、本质安全防爆等特点，是一种真正的数字化、智能化变送器产品。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、食品、造纸、医药、纺织等行业，用来检测流体的差压、压力、绝对压力、流量、液位、密度等。

石油 / 石化 / 化工

* 与节流装置配套，提供精确的流量测量和控制。

* 可测量管道和贮罐的压力和液位。

电力 / 城市煤气 / 其它公司事业

要求高稳定度和高精度的测量等场所。

纸浆和造纸

用于要求耐化学液体、耐腐蚀性液体之类的场所。

钢铁 / 有色金属 / 陶瓷

用于炉膛压力测量等要求高稳定性，高精度测量等场所。

用于在严格控制（温度、湿度等）条件下要求稳定测量的场所。

机械 / 造船

用于在严格控制（温度、湿度等）高精度条件下要求稳定测量的场所。

精度： ± 0.2级 ± 0.5级

稳定性： 12个月， ± 0.2%F.S，在温度变化28℃，静压最大为6.9MPa，量程1:1条件下。

保护： 正、负接线端子与壳体之间50Hz、100Vpp历时一分钟无飞弧现象反接24VDC无损坏。

供电电压： 12V ~ 45V DC

使用温度： -20℃ ~ +80℃

贮藏温度： -40℃ ~ +104℃

物理性能：

重量：约3.9kg（标准配置，不带安装附件）

高度：190mm

电缆穿线孔M20 × 1.5或NPT1/2

传感器连接O型环：丁晴橡胶密封圈、聚四氟密封圈、金属密封圈

总体防护性能符合：IP67

隔爆、本安认证

www.kangyuyb.com