

橡胶阻燃等级试验，威士伯耐磨测试

产品名称	橡胶阻燃等级试验，威士伯耐磨测试
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

橡胶阻燃等级试验，威士伯耐磨测试

弹性与软化剂的关系。软化剂与橡胶的相溶性有关，相溶

性越小，弹性越差。如天然、顺丁、丁基加石蜡油，优于加环烷油。丁睛加 DOP 优于使用环烷油、芳烃油。一般来说增塑剂会降低橡胶的弹性，应尽量少用增塑剂。

/u5 P% E\$?6]6 m. e 橡胶技术论坛,橡胶技术咨询,天然橡胶,橡胶助剂,橡胶期货,橡胶制品,橡胶培训,天然橡胶,特种橡胶,橡胶人才网,橡胶配方,橡胶招聘,中国橡胶中国橡胶技术网为广大从事橡胶行业的朋友提供橡胶技术、天然橡胶、橡胶价格信息、橡胶培训学习、橡胶资料交流学习交易的平台。我们努力打造一个橡胶人*喜爱的橡胶技术信息交流平台。 8 V. u; D9 Y+ m! c\$ @5 b& S

七，扯断伸长率（延伸率）橡胶技术论坛,橡胶技术咨询,天然橡胶,橡胶助剂,橡胶期货,橡胶制品,橡胶培训,天然橡胶,特种橡胶,橡胶人才网,橡胶配方,橡胶招聘,中国橡胶 6_6 R0 F/_0 Y8 X7 U

!P(Y9 Y2 s& L- ^. c; x& C' L! f 扯断伸长率与拉伸强度有关，只有具有较高的拉伸强度，保证其在变形过程中不受破坏，才会有较高的伸长率。一般随着定伸应力和硬度增大则扯断伸长率下降，回弹性大、**变形小，则扯断伸长率大。不同的橡胶，它的扯断伸长率不同，

天然胶它的含胶率在 80%以上时它的扯断伸长率可达 1000%。在形变时易产生塑性流动的橡胶也会有较高的伸长率。如丁基橡胶。

4 V* G\$ L1 i- ?0 U/ Gwww.sto.net.cn

% S! ?0 p7 T3 F) P3 w\$ K; i 橡胶技术论坛,橡胶技术咨询,天然橡胶,橡胶助剂,橡胶期货,橡胶

制品,橡胶培训,天然橡胶,特种橡胶,橡胶人才网,橡胶配方,橡胶招聘,中国橡胶 扯断伸长

率随着交联密度的提高而降低。制造高定伸制品，硫化程度不宜过高，可以稍欠硫或降低硫

化剂用量。增加填充剂的用量会降低扯断伸长率，结构越高的补强剂，扯断伸长率越低，曾

加软化剂的用量，可以获较大的扯断伸长。