

1746-IM16 秦皇岛

产品名称	1746-IM16 秦皇岛
公司名称	厦门亿佳天辰贸易有限公司
价格	453.00/件
规格参数	施耐德:235 140系列:235 法国:345
公司地址	厦门市湖里区枋湖西二路3号338室之五（注册地址）
联系电话	0592-6057707 18064452363

产品详情

1746-IM16 秦皇岛

采用强度IP40防护外壳，工业级EMC设计，支持宽范围冗余电源输入（12~48V DC）以增加通讯网络的可靠性。支持可选2~8个10/100/1000BASE-T(X)RJ45电口、可选0~8个1000BASE-SFP接口，可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求，提供35mm导轨或壁挂式这两种安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计，-40~85 工作温度范围，能够满足各种工业现场的要求，提供便捷的以太网通讯解决方案。

性能特点:

* 支持IEEE802.3/802.3u/802.3ab标准，存储转发交换方式

* 支持可选2~8个10/100/1000BASE-T(X)RJ45电口，支持Auto-Negotiation技术，自动协商工作速率（10M/100M/1000M）和双工模式（半双工/全双工）

* 支持0~8个1000 BASE- SFP接口，可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)

* 采用强度IP40外壳及工业级EMC设计

* 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入，满载功耗小于11W

* -40~85 工作温度范围

详细规格:

技术

* 标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3ab

接口

* RJ45电口：10/100/1000BASE-T(X)速率自适应、全/半双工模式，支持端口自动翻转

* SFP接口：1000BASE-SFP光口，可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)

品牌 型号 数量 仓库 品名

TE 140CHS21000 1 WH 通讯模块

TE 140CHS21000 1 WH 通讯模块

TE 140CPS11420 3 BJ 电源单元

TE 140CPS11420 3 BJ 电源单元

TE 140CPS11420 2 FZ 电源单元

TE 140CPS11420 1 BJ 电源单元

TE 140CPS11420 3 BJ 电源单元

TE 140CPS11420 3 BJ 电源单元

TE 140DDI85300 1 BJ 数字量输入模块

TE 140DDI85300 2 WH 数字量输入/输出模块

TE 140DDI85300 4 WH 数字量输入/输出模块

TE 140DDO84300 7 BJ 数字量输出模块

TE 140DDO84300 7 BJ 数字量输出模块

TE 140DDO84300 1 BJ 数字量输出模块

TE 140DDO84300 1 WH 数字量输出模块

TE 140DDO84300 8 WH 数字量输出模块

TE 140DDO84300 7 WH 数字量输出模块

TE 140DDO84300 6 BJ 数字量输出模块

品牌 型号 数量 仓库 品名

TE 140CHS21000 1 WH 通讯模块

TE 140CHS21000 1 WH 通讯模块

TE 140CPS11420 3 BJ 电源单元

TE 140CPS11420 3 BJ 电源单元

TE 140CPS11420 2 FZ 电源单元

TE 140CPS11420 1 BJ 电源单元

TE 140CPS11420 3 BJ 电源单元

TE 140CPS11420 3 BJ 电源单元

TE 140DDI85300 1 BJ 数字量输入模块