

# 电磁阀BZCM-65F 煤气零压力电磁阀

产品名称	电磁阀BZCM-65F 煤气零压力电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BZCM-65F 纯甄:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

电磁阀BZCM-65F是一种高效、安全、可靠的煤气零压力电磁阀，适用于燃气、天然气等各种气体介质。其品牌为上海欣一，型号为BZCM-65F，价格为1200元/件。作为一种防爆电磁阀，BZCM-65F采用了铸钢材质，具有较高的防爆性能。其操作过程稳定，响应速度快，能够有效地控制和管理气体输送。同时，BZCM-65F还具有一定的自我保护功能，具备过流、过压、过温等多种保护机制，保证了设备的长期稳定运行。由于其纯甄制造工艺，BZCM-65F具有高度的精度和稳定性，能够在高温、低温、高压、低压等各种环境条件下正常工作。同时，其结构紧凑，安装简便，可直接与管路法兰连接，方便快捷。总的来说，电磁阀BZCM-65F是一种高品质、高性能、高安全的防爆电磁阀，广泛应用于煤气、天然气管道输送系统，深受广大用户的青睐和好评。

### 一.详细介绍：

适用介质：煤气、甲烷、瓦斯、天然气、常温液体、气

### 二.产品用途：

适用于以煤气等燃烧介质管路的二位式通断切换，进行温度自动或远程控制。

适用介质：煤气、甲烷、瓦斯、天然、常温液体、气体

型式：常闭式。

### 三.特殊供货：

DN 32以下规格，也可提供法兰式连接。在爆炸性场所使用，可配用隔爆头子，防爆等级；dIIBT4

防爆合格证书：GYB06624X

### 四.结构特点：

直动式开阀结构，没有压差限制，低压力，零压力均能正常开闭，无压力损失，低压流量大。

采用优质高性能的阀体密封材料，无泄漏。是可燃气液体的理想执行器。

### 五.技术参数：

型号	连接尺寸	口径	CV值	长(L)	高(H)	介质温度	工作压力(压差)	额定电压	阀体材质		
ZCM-5	G1/8	2.5	0.23	41	75	-5 ~ 60	0~4kgf/cm <sup>2</sup>	220VAC/50HZ 110VAC/50HZ  DC24V  DC12V  其他电压可已定制	黄铜		
ZCM-8	G1/4	2.5	0.23	41	75						
ZCM-10	G3/8	4	0.48	53	90						
ZCM-10	G3/8	15	0.6	69	117						
ZCM-15	G1/2"	15	3.73	69	117						
ZCM-20	G3/4"	20	7	73	124						
ZCM-25	G1"	25	11.1	99	135						
ZCM-32	G1"	32	14	115	154						
ZCM-40	G1"	40	24.5	120	162						
ZCM-50	G2"	50	35	154	185						
ZCM-40F	法兰4-8孔距110	1	40	24.5	175					220	黄铜 法兰 铸钢
ZCM-50F	法兰4-8孔距125	1	50	35	220					240	
ZCM-65F	法兰4-8孔距145	1	65	52.5	256	330	铸铁				
ZCM-80F	法兰4-8孔距160	1	80	81.7	280	330					
ZCM-100F	法兰4-8孔距180	1	100	128.4	355	390					