

凤凰蓄电池KB12170 铅酸电池

产品名称	凤凰蓄电池KB12170 铅酸电池
公司名称	北京睿晟致诺贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:凤凰蓄电池 型号:KB12170 规格:12V17AH
公司地址	北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223-869
联系电话	15611806986 15611806986

产品详情

保证所售商品均为**行货，承诺假一罚十。

凤凰全系列蓄电池提供全国联保。

KB全系列蓄电池提供三年保修（大于26AH）。

- (1) 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
- (2) 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能
- (3) UL的认证的组件
- (4) 多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
- (5) 可以以任何竖直，旁侧或端侧方位放置
- (6) 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。
- (7) 可以以非危险品（DOT-CFR 49款171-189部份）进行地面运输
- (8) 可以以非危险品（根据IMDG修正27款）进行水路运输
- (9) 计算机设计的低钙铅合金板栅，*大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

(25) :7-10年 (40Ah以上) 5年 (26Ah以下)

采用先进的工艺技术 (合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺) , 确保产品良好性能

1、电池的容量

(1) 电池的额定容量

电池的额定容量规定为：在环境温度25℃，指定时率下放出的容量

24Ah (包括24Ah) 以下的电池的额定容量是指20时率下的容量；

24Ah 以上的电池的额定容量是指10 时率下的容量。

例如：12V7Ah

容量检测方法：以 $(7 \div 20) A=0.35A$ 放电至10.5V时，电池放电时间不低于20小时。

又例：12V100Ah

容量检测方法：以 $(100 \div 10) A=10A$ 放电至10.5V时，电池放电时间不低于10小时。

(2) 不同时率及放电终止电压

电池通常采用10时率或20时率，有时也用3时率、1时率，0.5时率等。但其放电电流、终止电压不完全相同，参见表二。