

销售ABS 440Y 东丽 高流动 ROHS认证

产品名称	销售ABS 440Y 东丽 高流动 ROHS认证
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	ABS:东丽 440Y:高流动、高抗冲 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

Toyolac 440Y MH1

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Toray Plastics (Malaysia) Sdn. Bhd.

产品说明：

Toyolac 440Y MH1是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)材料。该产品在欧洲或亚太地区有供货。Toyolac 440Y MH1的主要特性有:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

物性信息：

基本信息合规性

RoHS 合规

物理性能额定值单位制测试方法

熔流率（熔体流动速率）(220 ° C/10.0 kg)	10
收缩率 - 流动	0.40 到 0.70
硬度额定值单位制测试方法	115
机械性能额定值单位制测试方法	2800
抗张强度 屈服 1	49.0
屈服	53.0
伸长率 断裂 2	22
断裂	> 10
弯曲模量 3	2400
弯曲强度 -- 4	77.0
-- 5	83.0
简支梁额定值强度制测试方法	15

悬壁梁缺口冲击强度

23 ° C, 3.20 mm

190

23 ° C, 12.7 mm

170

热变形温度测试方法

1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm

98.0

1.8 MPa, 未退火

92.0

可燃性等级测试方法

HB

备注 5.0 mm/min

2. 5.0 mm/min

3. 3.0 mm/min

4. 3.0 mm/min

5. 2.0 mm/min