

机械设备专用各种金属缠绕垫，内外环金属密封垫生产厂家

产品名称	机械设备专用各种金属缠绕垫，内外环金属密封垫生产厂家
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

机械设备专用各种金属缠绕垫，内外环金属密封垫生产厂家

金属缠绕垫[\[1\]\[2\]](#)特性

- 1、适用的工况范围宽。能耐高温、高压和适应超低温或真空下的使用条件。通过改变垫片材料组合，可解决各种介质对垫片的化学腐蚀问题。
- 2、应力补偿能力强。在温度、压力波动频繁的工位上，密封性能稳定、可靠。
- 3、密封性能优良。
- 4、对与垫片接触的[法兰密封](#)而的表面精度要求不高。

[2种类编辑](#)

结构形式及代号：

基本型式
基本型

代号
A

适用的[法兰密封面](#)
榫槽面

带内环型	B	凹凸面
带定位环型	C	平面或凸面
带内环及定位环型	D	平面或凸面

3材料编辑

金属缠绕垫片（基本型）采用优质SUS304、SUS316（“V”形或“W”形）金属带及其它合金材料与石墨、石棉、**聚四氟乙烯**、无石棉等软性材料相互重叠螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定。

1.金属带

A. 采用厚度为0.15mm~0.25mm的08F0Cr13,0Cr18Ni19Ti,0Cr18Ni9Ti,00Cr18Ni10,0Cr18Ni12Mo2Ti,00Cr17Ni14Mo2等**冷轧钢带**，或由供需双方协商 确定。

B. 金属带为预成型的V型或W型窄带，表面应光滑.洁净，不应有粗糙不平.裂纹.划伤.凹坑及锈斑等缺陷

C.不锈钢的硬度值HV 200

2.非金属带

A
非金属填充为特制的石棉带，柔性石墨带，聚四氟乙烯带，非**石棉纤维**带，及云母带等。带的厚度为0.3-1.0mm。

B. 特制石棉烧失量必须 25%

C. 非金属带的**氯离子**含量 100PPM

D.各类介质及各种非金属带的推荐使用温度及压力

介质	石棉	石墨	非石棉	聚四氟乙烯
材料				
水类介质	600 ,CL,2500	550 ,CL,1500	350 ,CL,1500	-200-260 ,CL,1500
油类介质	500 ,CL,1500	550 ,CL,600	350 ,CL,600	-200-260 ,CL,600
气体介质	400 ,CL,600	550 ,CL,400	350 ,CL,400	200-260 ,CL,400