

静音对旋局部通风机 对旋局部通风机 瑞天风机

产品名称	静音对旋局部通风机 对旋局部通风机 瑞天风机
公司名称	山东瑞天风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村南郊镇吴家工业园中段周隆路北500米姜萌路路西
联系电话	13176574900 13176574900

产品详情

使用环境条件

本产品即可平放在巷道底板使用，也可悬挂在巷道壁上使用。当放在底板上使用时，风机的吸风口（集流器端）不能浸在水或水泥。风机使用环境的气体温度为-20~50℃，海拔不应超过1000m。所用电源的额定频率为50Hz，额定电压为380V/660V或660V/1140V中的任何一级。

工作条件

本产品通过气体的含尘量不超过200mg/m³。应安装在煤矿井下浓度小于1%的进风流中，当浓度超过1%时，应立即切断电源。

g、对环境及能源的影响

本产品对环境无任何污染，属于产品。

调试程序、方法及注意事项

卸掉风机的集流器和扩散器，打开两端电机的防爆接线盒，煤矿对旋局部通风机，根据电机功率选好合适的阻燃电缆，从第Ⅰ、Ⅱ级主机壳上的穿线盒中穿线，通过防爆接线盒与电机连接，静音对旋局部通风机，上好接线盒并拧紧穿线盒的压紧螺母卡紧电缆，之后再连上集流器和扩散器需要注意的是，对旋局部通风机，电机的接线盒为防爆面，只要打开一次，在重新连上之前，必须用工业级士林或107防锈油将结合面涂刷一遍，以保证电机的隔爆性能。

品种、规格

本产品是系列化产品，规格、品种齐全，详细情况见FBD系列矿用防爆压入式对旋式轴流局部通风机技术性能及外形安装尺寸表（以下简称表1）。

d、型号的组成及其代表意义

以FBD 6.3/30×2型风机为例说明之

F B D 6.3/30×2

电机台数

单台电机功率，KW

机号，叶轮直径的分米数

对旋式结构

隔爆型

局部通风机

静音对旋局部通风机-对旋局部通风机-瑞天风机由山东瑞天风机有限公司提供。静音对旋局部通风机-对旋局部通风机-瑞天风机是山东瑞天风机有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：安经理。