

北京国鸣生产冷却塔填料新型混合波填料

产品名称	北京国鸣生产冷却塔填料新型混合波填料
公司名称	北京国鸣兴达冷却塔填料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京大兴北京市大兴镇西庄工业区居委会南100米
联系电话	010-60273132 13601097307

产品详情

波纹填料目前工业上应用的规整填料绝大部分为波纹填料，它是由许多波纹薄板组成的圆盘状填料，波纹与塔轴的倾角有30°和45°两种，组装时相邻两波纹板反向靠叠。各盘填料垂直装于塔内，相邻的两盘填料间交错90°排列。采用我公司自主研发，具有独立自主知识产权的混合波悬挂式的高效节能填料。

特点：1、该产品材质选用改性PVC材料，具有亲水性好，能使水在填料表面形成水膜，增大了和空气的接触面积，使气水热量交换更充分。2、混合波的造型兼顾了传统点波（薄膜形）和折波（点滴形）填料的特点。具有体表面积（单位体积的表面积）更大，风阻更小，冷效更高。3、两面收水器的设计即减少了冷却塔使用过程中水的损失（比传统填料漂水率降低百分之八十以上）。又兼顾了冷却塔外观更美观漂亮。4、悬挂型的安装方式，比传统填料安装更方便，还减少了填料粘接剂对空气的污染和人体伤害（粘接剂的主要成份是二氧化乙烷），而且在使用过程中清洗更方便，更彻底。本公司生产的料，稳定性好、耐酸、耐碱及有机溶剂的腐蚀，冷却塔效率高，应用范围广，是横流塔专用填料。适应温度65-35度，材质为聚氯乙烯（PVC）。国鸣兴达真诚希望与社会各界朋友精诚合作，欢迎咨询洽谈。

公司：北京国鸣兴达冷却塔填料有限公司 地址：北京大兴西庄工业区 电话：010-60273056 60273132
传真：010-60278175