

雕白块.纺织印染.拔染剂、还原剂、拔白、橡胶活化剂.

产品名称	雕白块.纺织印染.拔染剂、还原剂、拔白、橡胶活化剂.
公司名称	安徽省金华化工科技有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	型号:98%以上 生产企业:安徽省金华化工科技有限公司 产品等级:一级品
公司地址	安徽省淮北市开发区绿原工业园区
联系电话	86-05614070027 15256136663

产品详情

型号	98%以上	生产企业	安徽省金华化工科技有限公司
产品等级	一级品	含量 ≥	98以上（ % ）
执行质量标准	HG 2281-1992	包装规格	50公斤铁桶包装
产品名称	次硫酸氢钠甲醛		

雕白块（粉）执行标准及用途

1、雕白块（粉）性质：化学名称：次硫酸氢钠甲醛分子式： $\text{NaHSO}_2 \cdot \text{CH}_2\text{O} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 分子量：154.12比重：1.8熔点：64 熔化热：54.84kj/mol (13.2kcal/mol)吸湿点：相对湿度60%稳定点：小于50 溶解度：20 时，1份雕白块、雕白粉、雕白粒需1.2份水溶解(45%)70 时，1份雕白块、雕白粉、雕白粒需1份水溶解(50%)物理性质：雕白块、雕白粉、雕白粒为具有强还原性的盐，白色凝结块状物或粉状物、粒状物，呈碱性保护

2、质量标准、执行标准hg 2281-2006

指标名称	指标
次硫酸氢钠甲醛含量 % ≥	98.00
溶解状态	溶于水呈澄清或微浊
硫化物	不呈黑色
气味	无气味或少许韭菜味

3、包装：用内衬塑料膜袋，封口严密的铁桶包装。每桶净重50公斤。4、用途：主要应用于印染工业作拔染剂、拔色剂、还原剂及用作丁苯橡胶和合成树脂活化剂，也用于一些有机物的脱色和漂白(如：合成

橡胶、制糖、食品工业作漂白剂)，在某种特定条件下可代替保险粉使用。不可用于入口食品漂白。5、运输、贮存注意事项：雕白块成品桶应贮存于干燥阴凉处，防止日光曝晒，雨淋，不得与氧化剂及酸类物混放在一起，贮存室中不含酸性蒸气，贮存期限为一年。