

雕白粉.拔染剂、还原剂、拔白、橡胶活化剂

产品名称	雕白粉.拔染剂、还原剂、拔白、橡胶活化剂
公司名称	安徽省金华化工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	级别:其它 类别:雕白粉（粉碎粉） 含量:98（%）
公司地址	安徽省淮北市开发区绿原工业园区
联系电话	86-05614070027 15256136663

产品详情

级别	其它	类别	雕白粉（粉碎粉）
含量	98（%）	产品规格	98%以上

雕白块（粉）执行标准及用途

1、雕白块（粉）性质：化学名称：次硫酸氢钠甲醛分子式： $\text{NaHSO}_2 \cdot \text{CH}_2\text{O} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 分子量：154.12比重：1.8熔点：64 融化热：54.84kJ/mol (13.2kcal/mol)吸湿点：相对湿度60%稳定点：小于50 溶解度：20 时，1份雕白块、雕白粉、雕白粒需1.2份水溶解(45%)70 时，1份雕白块、雕白粉、雕白粒需1份水溶解(50%)物理性质：雕白块、雕白粉、雕白粒为具有强还原性的盐，白色凝结块状物或粉状物、粒状物，呈碱性保护

2、质量标准、执行标准hg 2281-2006

指标名称	指标
次硫酸氢钠甲醛含量% ≥	98.00
溶解状态	溶于水呈澄清或微浊
硫化物	不呈黑色
气味	无气味或少许韭菜味

3、包装：用内衬塑料膜袋，封口严密的铁桶包装每桶净重50公斤.和25公斤的袋子包装4、用途：主要应用于印染工业作拔染剂、拔色剂、还原剂及用作丁苯橡胶和合成树脂活化剂，也用于一些有机物的脱色和漂白(如：合成橡胶、制糖、食品工业作漂白剂)，在某种特定条件下可代替保险粉使用。不可用于入口食品漂白。5、运输、贮存注意事项：雕白块成品桶应贮存于干燥阴凉处，防止日光曝晒，雨淋，不得与氧化剂及酸类物混放在一起，贮存室中不含酸性蒸气，贮存期限为一年。

