

亿凡电缆挂架铝合金金属隧道地铁路电缆挂钩可定制双联层三联

产品名称	亿凡电缆挂架铝合金金属隧道地铁路电缆挂钩可定制双联层三联
公司名称	乐清亿凡机械有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:亿凡 型号:SDJ-L 材质:铝镁合金
公司地址	浙江省乐清市北白象镇万象路104号
联系电话	18969770561

产品详情

隧道电缆挂架产品说明

1.适用范围：

该挂架适用于高铁隧道、煤矿井下等场所的电缆铺设。特别适合高低温、潮湿、污秽等各种恶劣敷设环境。

2.产品性能

1) 产品为优质铝镁合金型材，具有外观美、硬度高、韧性强、抗腐蚀、耐老化的优点。

2) 产品经模具高压压铸拉伸一次成型，其承载力、防腐能力、结构设计，均能满足TB/T227 5-91《铁路隧道照明设施与供电技术条件》、TB10008-2006《铁路电力设计规范》和GB5017-2007《电力工程电缆设计规范》的规定要求，承载力大于0.9KN；

3) 挂架安装并铺设好电缆以后，能承受列车以350km/h时速通过所产生的风压，并且满足铁路隧道要求：电缆离隧道壁50MM；

3.结构特点：

1) 该挂架具有防止电缆掉落的闭锁安全功能。挂架上部为圆弧型自锁卡子，电缆放置后稍加施力即形成安全型的自锁悬挂状态，十分便于快速安装施工。

2) 该挂架内部套有橡胶保护垫套，与挂架组合为一个有机整体，具备防止损坏电缆

的作用；

3) 电缆挂架固定时采用具有耐腐蚀性能的304不锈钢膨胀螺丝；

4) 当电缆需要挂在曲率半径大的隧道墙面时，通过该挂架使电缆不会滑落，保证隧道中电缆使用的安全可靠；

5) 电缆挂架通常分：单层、双层、三层。

基本要求

1、电缆钩的形状和尺寸应符合经审批的图样和技术文件的规定。

2、除冲切面外，电缆钩表面状况要求与所用的板料一致。在成形过程中允许有轻微的拉伸纹路和小的表面不平度。

3、经剪切或冲裁的电缆钩毛刺允许高度按《冲压件毛刺高度》的规定。

二、使用要求

1使用的环境温度为-30 ~ +40 ；

2使用的空气环境中不含有酸、碱等腐蚀成份。

3可靠性要求

电缆钩表面应光洁平整，不得有毛刺、卷边、开裂等现象；镀锌前应进行除锈处理，镀层应均匀、完整，不得有漏镀、挂瘤等现象。

包装

电缆钩一般采用铁丝捆扎包装，可用栅箱包装。运输 电缆钩应符合水路、陆路运输及装载要求。

贮存：闭式轮对应贮存在无腐蚀性物质的仓库内。露天暂时存放应有防雨雪措施。