

振动电机三相铜芯YZS-30-4给料机电机旋振筛立式电机YZUL-30-4中法兰

产品名称	振动电机三相铜芯YZS-30-4给料机电机旋振筛立式电机YZUL-30-4中法兰
公司名称	河南宏达振动电机有限公司
价格	1950.00/件
规格参数	品牌:宏达 型号:yzul-30-4 产地:河南
公司地址	河南省新乡市牧野区北环环宇大桥西300米路南 (注册地址)
联系电话	0373-2632811 19203739888

产品详情

YZUL立式振动电机

YZUL型旋振筛专用振动电机产品概述: YZUL立式振动电机【三次元振动筛专用电机】是我公司新型立式振动电机产品,采用先进的单法兰结构,设计精巧,运行安全可靠,单法兰结构使得立式振动电机安装维护方便,同时可大大减轻主机重量,减小主机外形尺寸、简化主机结构、降低主机成本,使得主机对物料的处理量更大。振动电机激振力能在一定范围内非常容易地进行有级调节,满足各种作业需求。

使用新型密封技术及进口密封件,大大提高了立式振动电机的防尘防潮能力,产品能在各种高尘高潮湿场所安全稳定运行。

YZUL型振动电机主要特点:

- 1.噪音低、能耗低、效率高。
- 2.体积小、重量轻、启动迅速。
- 3.安装便捷、维护简单、寿命长。
- 4.激振力易于无级调整且调节范围广、振动无机械传导。

YZUL型振动电机工作原理:

YZUL型振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源，振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块，利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。由电机本身运行产生易于调整的水平、垂直、倾斜等方向多元激振力，形成物料的快速平面分散、中心聚集、平面旋转、三维旋转等多种运动方式，用于控制排料速度、处理精度等机械性能指标，以其独特的结构特点适应于不同的机械对振动源的要求。

YZUL系列立式振动电机技术参数及外形尺寸表

型号	*大激振力 (N)	同步转速(rp m)	功率(K W)	电流(A)	安装及外型尺寸(mm)							
					1	2	3	B	N × D	L	E	
YZUL-3-4	3000	1500	0.18	0.6	230	200	160	20	4 ×	11.5	280	100
						200						130
YZUL-5-4	5000	1500	0.25	0.74	245	210	170	22	6 ×	11.5	320	120
						220						155
YZUL-8-4	8000	1500	0.55	1.5	275	235	195	24	6 ×	14	380	150
						240						195
YZUL-10-4	10000	1500	0.75	1.85	315	265	225	34	8 ×	18	460	165
						270						225
YZUL-15-4	15000	1500	1.1	2.58	315	265	225	34	8 ×	18	470	170
						270						224
YZUL-30-4	30000	1500	1.5	3.6	375	315	272	34	8 ×	22	490	180
						320						235
YZUL-50-4	50000	1500	2.2	5.1	440	380	325	36	8 ×	26	560	260