

# 宾馆组合式空调机组 北京组合式空调机组 瑞尼森环保

产品名称	宾馆组合式空调机组 北京组合式空调机组 瑞尼森环保
公司名称	德州瑞尼森环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯宏海路中段
联系电话	15865905698 15865905698

## 产品详情

凉盘管（热风机盘管）段：凉盘管（热风机盘管）段具备减温降湿、挡水作用，也可以应用在对65 以内的开水开展气体加温，底端配有装水盘和冷凝排水管道。翅片换热器（热交换器）选用铜管穿铝块加工工艺，总体机械设备涨管一次进行，盾构融合密切，热传导；运作维护保养、清理便捷。基本气密性检验工作压力为2.0MPa，运作工作压力为1.6MPa。（2）风机段：机组采用的风机为机械部中央空调风机生产商制造的双进风前伸式低噪声离心式风机。全部风机的叶轮均通过转子动平衡检验，叶轮滚动轴承应用低噪声滚动轴承，不用添油维护保养，使用期限长。机组采用的风机噪音低，气动式性能好，其叶轮与涡壳的卡扣结构，促使维护保养时拆换叶轮滚动轴承及电动机十分便捷。机组在风机下边配有JG型塑胶裁切减振器，促使全部风机运行振动小，噪音低。（3）过滤段：依据客户的必须机组可配有初效、中效过滤器和过滤装置，针对一般规定的机组都配有中效过滤器。初效过滤器一般为板式结构，过滤网边框为热镀锌板压形，双面用压形镀锌钢板网加强，内部结构为非燃性过滤材料。过滤效率G3（称重率 60%），商场组合式空调机组品牌，初阻75Pa，终阻150Pa，过滤效率F5（记数率50%；依据过滤材料的性能不一样），中效过滤器的过滤效率可达F9。（4）干蒸气加湿段：特性：1.属于等温过程加湿，加湿，可达95%以上。2.引入外国的汽--水分离出来技术性，使碳酸饮料分离出来更为，洒水状况。

组合式空调机组从冷（热）源的不同，可将组合式空调机分为冷冻水式和直接蒸发式两种类型：(1)采用冷冻水（或热水等）作为冷（热）源的组合式空调机，一般称为组合式空气处理机组（Modular Air Handling Unit或Central-station Air Handling Unit）。组合式空气处理机组是中央空调系统的主要的末端设备，它与冷水机组如模块机、螺杆机、离心机等组成大型中央空调系统。(2)采用直接蒸发（即压缩机直接制冷）的组合式空调机，一般设计制造成屋顶机形式，即组合式屋顶空调机（Modular Rooftop Air Conditioning Unit）。组合式屋顶空调机通过外接风管，将处理后的空气送到需要空调的空间。

直膨组合式空气处理机组就是我企业综合性技术性，为达到特性，尤其是制药业、化工厂等行业方面的必须而特意研发的新一代内置冷源的制冷机组。它更新改造了制冷机组加组合式空调机组的传统的设计方案形式，将原繁杂的双水系统（冷藏水和冷却循环水系统）改成没有水系统，该总体设计简单化了系统的组成，宾馆组合式空调机组价格，提升了制冷剂的挥发环境温度，减少了建设工程和设施运作成本费，北京组合式空调机组，提升了生产效率和节能环保实际效果，是反映简约设计观念的经典作品。ZK

系列产品直膨组合式空气处理机组是由ZK系列空气处理机组和HAS1R系列产品缩小水冷式冷水机两部份根据制冷剂管道联接组合而成。ZK系列产品直膨组合式空气处理机组可以进行运输、混和、加温、制冷、去湿、增湿、过滤净化处理、消音等功能性中几类解决的发电机组。以作用段为组合模块，可以按照客户的必须按段组合，作用多种多样、组合灵便，可以达到各个行业的空气过滤，空调系统系统的必须。

宾馆组合式空调机组价格-北京组合式空调机组-瑞尼森环保由德州瑞尼森环保科技有限公司提供。德州瑞尼森环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 德州 的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。瑞尼森环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！