

# 水泵防爆控制箱 二工 防爆控制箱

产品名称	水泵防爆控制箱 二工 防爆控制箱
公司名称	二工防爆科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司
联系电话	13777729365 13777729365

## 产品详情

接触器敞开安装时，电流要允许提高10%到25%的范围，以确保接触器电流突然变大，保证接触器的安全。对防爆电气控制柜进行合理的工艺设计，是在电气原理图设计完成之后，防爆控制箱定做，保证电气控制柜生产和适用极为重要的环节，完成电气设计图设计的各项要求实现防爆电气控制柜的安装，调试，验收，维护，适用以及后期维修而积累起来的相关技术资料，各种电气件要分开布置，只要这样才可以有效保障电气件独立而顺畅运行。

防爆配电控制柜的维护规范步骤：1检查母线接线头处有没有变形，防爆控制箱，有无放电变黑痕迹，紧固连接螺栓，厂用防爆控制箱，螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密。检查母线上的绝缘有无松动和损坏；2.用手柄把总空气开关从防爆配电柜中摇出，检查主触点是否有烧溶痕迹，水泵防爆控制箱，检查灭弧罩是否烧黑或损坏，紧固个接线螺丝，清洁柜内灰尘，实验机械的合闸、分闸情况。

防爆电器类：主令电器是用作闭合或断开控制电路，以发出命令或程序控制的开关电器。这类防爆电器主要包括控制按钮和操作柱。防爆控制按钮外壳一般用聚碳酸酯，玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂或ABS塑料注塑来制造，也有少量是用铸铝压铸成形的。一般结构为增安型外壳，内装隔爆型元件，而且可以实现防腐功能，防爆等级可达 C级。操作柱主要由主箱、接线箱和支柱组成。其主箱和接线箱有的制成一体，有的制成分体，各有特点。其材质基本上是用铸造铝合金材料制造。内部由各种仪表、转换开关、按钮和信号灯等元件组成。可以根据不同需要进行组合。

水泵防爆控制箱-二工(在线咨询)-防爆控制箱由二工防爆科技股份有限公司提供。二工防爆科技股份有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽蚌埠的、等行业积累了大批忠诚的客户。二工带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！