

灯塔蓄电池6-GFM-100UI/12V100AH灯塔蓄电池12V100AHUI

产品名称	灯塔蓄电池6-GFM-100UI/12V100AH灯塔蓄电池12V100AHUI
公司名称	北京国申兴业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:灯塔 型号:6-GFM-100UI 产地:中国大陆
公司地址	北京市海淀区知春里 3 1 号
联系电话	4001016765 13121901953

产品详情

采用双层密封技术，具有可靠的密封结构，可垂直、水平或侧向放置不漏酸
铅钙锡铝合金铸成的板栅结构，耐腐蚀性好 具有低气体排放量，内部气体复合效率高
极低的自放电率

完全可再循环

[电极] 是指附有活性特质的正极和负极。

[电解液] 电池中的导电离子,铅酸电池中指的硫酸水溶液。

[浮充] 为保持电池荷满电而连续充电的过程,负载连接到电池上并由充电器提供电流。

[胶体电解液] 是由硅化合物与硫酸水溶液混合而形成的一种不流动的胶状物,胶体被包含在粗玻璃纤维网板或微孔隔板中,在这种VRLA电池中,胶体网板取代更常见的超细玻璃纤维材料起隔板作用。

[高倍率放电/充电]

采用相对较高的电流密度进行放电或充电过程,实际采用额定容量C的几倍率充放电取决于电池设计。

[内部阻抗/电阻] 蓄电池对电流阻碍的量度,引起或大或小的电压下降和某种程度的电阻热,阻抗(交流)和电阻(直流)的值是成比例的,但又是不同的,其原因在于测量方法上的差别。

[内部短路] 是指电池内部,正负极板接触到一起。

[寿命] 直到电池失去特性而不能再用所持续的时间。

[负载] 一种外接到电池上,由电池驱动的设备或机构。负载的电阻和电池的电压决定了电流的大小,

以及电池可运行的时间。