

高精度差压变送器

产品名称	高精度差压变送器
公司名称	江苏康宇自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖县工园路1号
联系电话	86-051786990501 13915198743

产品详情

KY-DP3851差压变送器

KY-DP3851型差压变送器是我公司引进国外先进技术和设备生产的新型变送器，关键原材料，元器件和零部件均源自进口，整机经过严格组装和测试，该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上完全融合了目前国内最为流行，并被广泛使用的两种变送器（罗斯蒙特3051与横河EJA）的结构优点，让使用者有耳目一新的感觉，同时与传统的1151、CECC等系列产品在安装上可直接替换，有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断提高和发展，该系列产品除设计小巧精致外，更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。

模拟型特点

精度高	量程、零点外部连续可调	无机械可动部件、维修量少
稳定性能好	正迁移可达500%、负迁移可达600%	重量轻（2.4kg）
二线制	阻尼可调、耐过压	全系列统一结构、互换性强
固体传感器设计		小型化（166mm总高）
		接触介质的膜片材料可选
		单边抗过压强
		低压压铸铝合金壳体

智能型特点： 超级的测量性能，用于压力、差压、液位、流量测量 数字精度：+（-）0.05%
模拟精度：+（-）0.75%+（-）0.1%F.S 全性能：+（-）0.25F.S 稳定性：0.25% 60个月
量程比：100：1 测量速率：0.2S 小型化（2.4kg）全不锈钢法兰，易于安装

过程连接与其它产品兼容，实现最佳测量

世界上唯一采用H合金护套的传感器（专利技术），实现了优良的冷、热稳定性

采用16位计算机的智能变送器 标准4-20mA，带有基于HART协议的数字信号，远程操控支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。

选型表：

无	S	代号	测量范围	工作压力 (Mpa)		
模 拟 型	智 能 型	KY-DP-3300	0-1.2 ~ 7.2kPa	2.5		
		KY-DP-5300	0-1.2 ~ 7.2kPa	6.4		
		KY-DP-5400	0-6 ~ 36kPa	6.4		
		KY-DP-5500	0-30~180KPa	6.4		
		KY-DP-6400	0-6 ~ 36kPa	16		
		KY-DP-6500	0-30~180KPa	16		
		KY-DP-9600	0-160 ~ 1000KPa	40		
		KY-DP-9700	0-400 ~ 2500Kpa	40		
		KY-DP-8800	0-1600 ~ 10000KPa	32		
				代号	结构材料	
			法兰接头	排气/排液阀	隔离膜片	灌充液体
		F22	316不锈钢	316不锈钢	316不锈钢	硅油
		F23	316不锈钢	316不锈钢	哈氏合金C	

F24	316不锈钢	316不锈钢	蒙乃尔
F25	316不锈钢	316不锈钢	钽
F33	哈氏合金C	哈氏合金C	哈氏合金C
F35	哈氏合金C	哈氏合金C	钽
F44	蒙乃尔	蒙乃尔	蒙乃尔
	代号	选件	
	M1	0~100%线性指示表	
	M2	数字显示表头	
	M3	液晶显示表头	
	B1	管装弯支架	
	B2	盘装弯支架	
	B3	管装平支架	
	D1	法兰侧面排气/排液阀在上部	
	D2	法兰侧面排气/排液阀在下部	
	E1	普通电缆接头	
	E2	防爆电缆接头	
	G1	腰形法兰	

				G2	焊管接头
				d	隔爆
				i	本安

www.kangyuyb.com