

# 高压锻钢球阀

产品名称	高压锻钢球阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:500 压力:100
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室（注册地址）
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

锻钢球阀工作原理是依靠旋转阀杆来让闸阀顺畅或阻塞。一般为全管径闸阀、90夹角电源开关，轻巧，体型小，可以制作小口径，密封性靠谱，构造简易，维护方便，突面与球体经常在关闭情况，不容易被物质磨损，在各个行业获得广泛应用。锻钢球阀归类：低电压锻钢球阀，高压锻钢球阀。

高压锻钢球阀是依据消费者的需求，为了满足在硫化橡胶条件下的搞硫化橡胶运用裂化的需求，本系列高压锻钢球从产品、选料、生产制造、实验、表层处理及上漆都严格按照国外浸蚀技术工程师会NACE规范标准开展。

### 锻钢球阀

本系列闸阀不但选料普遍且主件原材料均彩用表层电镀镍316材料、密封环选用特制聚合材料。使闸阀不但耐腐蚀，抗硫化橡胶能力很强，防火安全、抗静电、密封性好，应用压力与环境温度覆盖面广，全管径与缩径完备，并可配多种多样驱动机构，是化工厂、原油炬提炼，天然气开采与输送设备理想化用阀挑选。基本功能：

闸阀中腔停滞不前的物质因为气温变化而出现异常变压时，物质工作压力促进高压闸阀摆脱圆球，做到全自动卸压效果，卸压后高压闸阀全自动校准。

高压闸阀除开一般密封性，尤其设定的密封设计，能够起到因封圈损害而发生泄露后的现场急救功效。

当火灾事故或异温使高压闸阀密封环烧蚀或变软时。闸阀实际操作依然靠谱，与此同时，高压闸阀与圆球产生金属材料对金属，做到临时密封性功效，阻拦火灾事故进一步扩大，合乎AP16FA的相关规定。

扭开清除设备可查验高压闸阀是不是产生泄露，也可以排出中腔停留物降低物质对阀单方里的环境污染。在运行状态下，闸阀处在开启或关完时，可拆换阀座部卡套接头。

阀座位置密封性选用PTFE填充料和O形圈双向密封性，尤其适用于气体介质。阀座健身运动位置选用优质的SF复合轴承，使摩擦指数比较小，降低操作力矩。

## 锻钢

### 高压锻钢球阀

三分离式联接锻钢固定球阀，系将油路板在两个高压闸阀位置沿与阀体安全通道中心线相垂直横截面分成三部分，整机闸阀沿阀座旋转轴两侧对称，他在管道中主要运用于断开、分派自我改变物质流动性方位。它大直线轴构造确保在高压下准确的圆球中间位置，确保了闸阀较好的实际操作特性；规范高压闸阀选用弹簧结构，将高压闸阀引向圆球，确保了较好的进出口贸易双重密封性；运用内置排放阀，油路板中空可往外排出；直线轴选用防吹出来维护构造，高效地避免泄露；低摩擦系数滚动轴承，促使扭距降低到\*小，有利于闸阀开闭；阀座与油路板合理接触，使保护接地设备使用性能等。具备性能优越，稳定性好，应用广泛，价格实惠等特点。适用：化工厂、原油、天然气、冶金工业、等行业及含氯化氢物质、残渣多、浸蚀很严重的天然气长输管线。

#### 一、关键特性标准

额定压 公称直径 ( Mpa)							压力级 ( Class)						
力 ( Mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0	25.0	150	300	400	600	900	1500
压力试验	2.4	3.8	6.0	9.6	15.0	24	37.5	3.1	7.8	10.2	15.3	23.1	38.4
密封试验	1.8	2.8	4.4	7.0	11.0	17.6	27.5	2.2	5.6	7.5	11.2	16.8	28.1
气密试验	0.5-0.7												
操作温度	PTEE 150	PPL E 300	碳纤维 350										
可用物质	C：水、油、蒸汽 P：氰化钠类（环境温度 200 ） R：冰醋酸类（环境温度 200 ）												

锻钢球阀-上海市鸿蝶阀门锻钢球阀是一种广泛用于工业生产控制领域的闸阀，具备结构紧凑、密封性靠谱、实际操作轻巧等特点。上海市鸿蝶阀门作为一家技术专业制造和销售阀门公司，生产的锻钢球阀获得了普遍认可与使用。该阀门品牌为鸿蝶阀门，其规格为500mm，工作压力为100MPa。凭着出色的性能质量，本产品在市场上获得了广泛认同和应用，已成为很多工业应用的\*\*闸阀。该阀门价格是500元/件，价廉物美，\*\*\*\*。与此同时，该产品生产流程经过长时间的评估和改善，保证了商品的稳定性和可靠性，更符合消费者的需求。如果你必须锻钢球阀，上海市鸿蝶阀门是你的明智之选。