

pc板加工雕刻折弯打孔粘接 屹源塑胶 宁波pc板

产品名称	pc板加工雕刻折弯打孔粘接 屹源塑胶 宁波pc板
公司名称	江苏屹源塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区金城东路
联系电话	15961726601 15961726601

产品详情

聚，英文简称PVC (Polyvinyl chloride)，是单体 (vinyl chloride monomer，简称VCM) 在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。均聚物和共聚物统称之为树脂。PVC为无定形结构的白色粉末，宁波pc板，支化度较小，相对密度1.4左右，玻璃化温度77~90，170 左右开始分解，对光和热的稳定性差，在100 以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性 [1] 。

已被普遍地应用在农业温室建设上。其重要特征是质轻，其重量是同厚度的玻璃的十五分之一；：抗冲击强度是玻璃的16倍；节能：比玻璃笼罩温室节能40%以上；耐久：阳光板应用10年后透光率减少不超过10%；耐冷及耐热：-40 ~ 120 之间，阳光板不产生变形

阳光板见的比较多的是4mm，6mm，8mm，10mm；这些厚度的板子通常为双层结构，再厚点的通常表现为多层以及异形结构。

安装PC板时，务必在联接铝型材或架构的插进槽中空出合理室内空间，便于板能够在负荷下澎涨和挪动。客户应依据新项目所属四季的温度差测算安装PC板静空数据信息，pc板加工公司，便于有效调节静空。

PC板的夹持一部分应该有一个箭头符号筋，或是板边沿的齿合一部分小20mm。一般来说，铝型材产生的槽的总深层应包含20mm的紧密连接再加上为热变形和荷载造成的形变保存的空隙。

pc板加工雕刻折弯打孔粘接-屹源塑胶(在线咨询)-宁波pc板由江苏屹源塑胶有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏屹源塑胶有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料建材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!