

联强优创身份证手持机 二代证手持机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 联强优创身份证手持机 二代证手持机 |
| 公司名称 | 深圳联强优创信息科技有限公司 |
| 价格 | 2600.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区宜德行工业厂区 办公楼5栋6层656B（注册地址） |
| 联系电话 | 13418456718 |

产品详情

HT530身份证核验手持机

HT530是一款可满足不同应用需求的多功能身份证核验手持机。Android 10操作系统，搭载高性能8核心2.0G主频处理器，5.5寸高清大屏，前500万，后1300万摄像头；内存2G+16G,4G+64G可选。条码扫描（扫描头可选）、内置身份证模块。IP65防护等级，采用双色注塑工艺，行业适应性强，广泛适用于物流、零售、仓储、医疗、电力、一卡通、停车收费、政府项目等各应用领域，帮助用户快速实现信息化管理，提升企业运作效率。

| 基本信息 | |
|-------------|--|
| 处理器 | 8核心 CPU ARM 4 x A53 2.0GHz+4 x A53 1.5GHz |
| 操作系统 | Android 10 |
| 内存（ROM+RAM） | 16GB+2GB（标配），64GB+4GB（选配） |
| SIM | PSAM x 1（选配）、nano SIM卡*2& nano SIM卡x 1 + T_FLASH * 1 |
| MICRO SD | *大支持256GB |
| 显示屏 | 5.5英寸分辨率720*1440 |
| 触控屏 | 工业级电容屏，支多点触控 |
| 后置摄像头 | 1300W像素高清摄像头，支持自动对焦、闪光灯 |
| 前置摄像头 | 500W像素彩色摄像头 |
| 键盘 | 共5个键：侧面扫描键*2，侧面电源键*1，音量+/-键: |
| 电池 | 3.8V，4250聚合物锂电池，电池可自行拆卸更换，方便拓展设备续航时间 待机时间 > 350小时 工作时间 > 12小时（取决于使用环境） |

| | |
|--------------|---|
| | 充电时间3-4小时，使用标配电源适配器和数据线 |
| | 选配快充，支持18W，2小时快充 |
| 音频 | 内置麦克风*1 扬声器(1.2W)*1 听筒*1 |
| 充电方式 | Type-C充电及POGOPIN口充电，5V 2A |
| 提示 | 振动提示/LED提示/音频提示 |
| 震动马达 | 内置震动马达 |
| 传感器 | 光线接近传感器，重力传感器 |
| 通讯接口 | |
| USB接口 | Type-C USB x 1,支持OTG功能 |
| 选配 | |
| NFC | 工作频率 13.56MHz 支持协议 支持ISO14443A/B、15693协议 |
| 二代身份证 | 公安部2代身份证识别模块 |
| UHF内置超高频 | 内置超高频模块，可读可写，距离1-3米 |
| 低频模块 | 125K、134K |
| 扫描引擎 | |
| 支持一维条码 | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E, |
| 类型 | Codaber,Interleaved 2 of 5,Chinapost25,ISBN/ ISSN,Code93,UCC/EAN-128,GS1 atabar,HIBC,等 |
| 支持二维条码 | PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite,AztecCode,DataMatrix,QRCode,Micro QR Code, |
| 类型 | MaxiCode,Hanxin Code,等. |
| 通讯传输 | |
| 无线广域网络（数据业务） | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| 无线广域网络（网络频率） | 2G：GSM（B2/B3/B5/B8） 3G：WCDMA（B1/B2/B5/B8） 4G：FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
| WLAN功能 | 双频2.4GHZ/5Ghz,支持IEEE 802 a/b/g/n/ac协议 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS+5.0 |
| GPS | 支持GPS,Galileo，Glionass，北斗 |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20 ~55 *为安全考虑，请勿在低温环境下充电 |
| 存储温度 | -40 ~70（不含电池） |
| 湿度 | 0~95%（无结露） |

| | |
|-----------|------------------------------|
| 跌落规格 | 1.2米水泥地多次跌落 |
| 防护等级 | IP65 |
| 静电放电 | ± 15KV (空气放电) , ± 8KV (接触放电) |
| 开发支持 | |
| 开发语言 | Java |
| 开发API | Android标准接口 |
| 结构参数 | |
| 尺寸 (mm) | 166*79*23 |
| 重量 | 308g(含电池) |
| 设备配件 | |
| 标准配件 | 适配器 , 数据线 , 保护膜 |