

JUFAN油缸CXHC-A-IN-SD-40*25ST

产品名称	JUFAN油缸CXHC-A-IN-SD-40*25ST
公司名称	苏州力得盛机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	缸径:40 连接方式:螺纹连接 压力:常压
公司地址	苏州市南环东路10号1幢101室（693室）
联系电话	0512-69579169 13390893586

产品详情

苏州力得盛机电设备有限公司-台湾JUFAN君帆气动元件-苏州销售处

（台湾君帆JUFAN气动元件产品型号较多，详细选型资料、实物图片，库存及价格，请咨询本公司）
我公司为“台湾JUFAN君帆”苏州销售处，长期备有库存，特殊型号订货周期短，欢迎新老客户选购。

台湾JUFAN公司是一家空压元件的制造工厂，我们的产品范围范围：其中包括空压阀类产品、气压调理组合、空压缸、电磁阀、气控阀、真空阀、接头等组件。苏州力得盛机电-

台湾JUFAN君帆油缸销售处 台湾JUFAN公司的目标于研发及制造的产品、交货迅速的空压元件、以符合客户的要求，如果你对我们的产品及服务有任何问题，请咨询本公司，我们将提供你更详细的资料。

美观：整体型材结构、外形美观。材质：采用铝合金材料，重量轻，强度大。线圈：使用线圈，能长时间工作，不烧损苏州力得盛机电-台湾JUFAN君帆气动阀经销处台湾JUFAN君帆电磁阀特性：1：体积小，重量轻；2：功耗低；3：滑柱式结构，密封性好，反应灵敏；4：反应时间，大流量；5：外观设计紧凑、美观；6：动作频率高；7：多阀集中使用，节省安装空间；8：附设手动推动和自锁同用；9：多种电压等级可供选用；苏州力得盛机电-台湾JUFAN气缸销售处台湾JUFAN君帆电磁阀简介：品牌：JUFAN君帆包装：1只工作介质：洁净空气压力范围：0.15~0.7MPa压力范围：0.1~0.9MPa压力范围：0.2~0.9MPa动作方式：先导型。工作温度：-5~50 反应时间：25ms以下；35ms以下动作频率：5c/sec；3c/sec润滑：无润滑手动操作：按钮型耐热等级：F级保护等级：IP65(IN40050)额定电压：DC24V,DC12V,AC220V,AC110V苏州力得盛机电-台湾JUFAN薄型气缸苏州销售处允许电压范围：-10%~+10%功率消耗：DC 1.0W；AC110V1.4VA;AC220V 2.3VA台湾JUFAN君帆薄型气缸特点：1，设计轻巧，节省空间。2，安装方便，五面皆可任意直接安装，不需配件。3，该产品可附磁石和感应开关，方便电气控制。4，感应开关采用埋入式，定位简单。

台湾JUFAN电磁阀，JUFAN气缸，台湾JUFAN君帆油缸，JUFAN气缸厂家，JUFAN电磁阀型号，台湾JUFAN电磁阀样本，台湾JUFAN君帆图片，JUFAN圆型油缸型号，JUFAN标准气缸经销，JUFAN电磁阀样本，台湾JUFAN电磁阀。JUFAN气动元件，台湾君帆气缸，台湾JUFAN气动阀经销，苏州力得盛机电

设备有限公司-台湾JUFAN气缸资料

台湾JUFAN电磁阀销售处

台湾JUFAN标准气缸苏州经销处

JUFAN君帆气动元件销售处

台湾JUFAN气缸销售处

台湾JFC油缸销售处

JUFAN油缸CXHC-A-IN-SD-40*25ST