

阿牛巴流量计

产品名称	阿牛巴流量计
公司名称	江苏康宇自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖县工园路1号
联系电话	86-051786990501 13915198743

产品详情

阿牛巴流量计-价格与质量和选型

发布时间：2012-09-11 结束时间：2013-09-11 参考价格：0元 浏览次数：50次

[查看名片](#)

产品详细描述

KY-ANB阿牛巴流量计(又称笛形均速管流量计和托巴管流量计)属于差压式流量计。是采用皮托管测量原理测量挡体上游的动压力与下游的静压力之间形成的压差，从而达到测量流量的目的。测量管道直径在DN20到DN12000之间。阿牛巴流量计主要用于工业过程中各种能源如液体、燃料气、蒸汽和气体的测量，具有较高的稳定性和重复性。阿牛巴流量计设计理论符合伯努力方程原理，并可用JG / 640 - 90规程进行检验。 www.kangyuyb.com

用途及特点:

KY-ANB阿牛巴流量计以其安装简便、压损小、强度高、不受磨损影响、无泄漏等特点而成为替代孔板的理想产品。阿牛巴流量计可广泛用于工矿企业的高炉煤气、压缩空气、蒸汽和其他液体、气体的流量测量。 1 独有的内部二次平均结构，提供了高精度(读数 $\pm 1\%$)和高重复性($\pm 0.1\%$)。

2外层冲击管采用一整块材料加工制作而成无焊接，与由双体结构焊接而成的同类产品相比自然有最高强度，也便于选用耐高温，耐腐蚀的材料。

a蜂窝状六边形稳定结构，产生的是独有的流束分布形状，保证了低压信号的稳定，产生的差压高于同类产品，提高了量程比。

b适用于方形或矩形管道。

c对于同类产品测量脏污介质时不可避免的堵塞问题，有在线可拔出型或提供手动和自动吹扫方案及装置，实现不停产维护。

d均速管+三阀组+温压补偿+变送器，组成一体化结构，使用方便

e无流量系数飘移，长期稳定。

f独家提供直观的共振验算，确保长期稳定运行。

g 压损小能耗低，节能效果显著

KY-ANB阿牛巴具体参数:

1、规格：DN50-DN5000(mm)；插入式：DN500-DN5000(mm)；

2、测量准确度：±6.0%；重复性：±0.1%；

3、范围度：体积流量：10：1；质量流量：8：1；

4、工作压力：均速管无提出功能型：20MPa

均速管可提出型：10MPa；

5、流体温度：450；

6、介质粘度：30CP(相当于重油)

7、材质：

均速管、三阀组：各种牌号不锈钢(任选)；

主体管、法兰：不锈钢或碳钢(任选)；

康宇阿牛巴规格型号参数对照

www.kangyuyb.com