

固定管板式换热器设备厂家名单，固定管板式换热器生产厂家名单，固定管板式换热器制造厂家名单

产品名称	固定管板式换热器设备厂家名单，固定管板式换热器生产厂家名单，固定管板式换热器制造厂家名单
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

固定管板式换热器设备厂家名单，固定管板式换热器生产厂家名单，固定管板式换热器制造厂家名单当装置外两侧消防车道间距不大于120m时，装置内可不设中间消防车道。

4.3.4 液化烃、可燃液体、可燃气体的罐区内的储罐中心与至少2条消防车道的距离均不应大于120m；当不能满足此要求时，任何储罐中心与*近的消防车道之间的距离不应大于80m，且*近消防车道的路面宽度不应小于9m。

4.3.5 占地面积大于30000m²的露天煤堆场应设置与周边消防车道相通的中间消防车道，固定管板式换热器设备厂家名单，固定管板式换热器生产厂家名单，固定管板式换热器制造厂家名单且道路间距不宜大于150m。

4.3.6 液化烃、可燃液体铁路装卸区内，当与铁路线路平行的消防车道间距大于200m时，应设置与周边消防车道相通的中间消防车道，若增设的消防车道与铁路平面相交，平交的角度宜为90°，确有困难时，平交的角度不应小于45°。

4.3.7 生产区的消防车道两个路口间的长度大于300m时，应在该消防车道的中段设置回车场，固定管板式换热器设备厂家名单，固定管板式换热器生产厂家名单，固定管板式换热器制造厂家名单回车场不宜小于20.0m×20.0m（含路面）。

4.3.8 厂内消防车道的路面宽度和转弯半径等应满足下列要求：

1 占地面积不小于40000m²的装置区、装置或联合装置设备和建筑物组成的区块，固定管板式换热器设备厂家名单，固定管板式换热器生产厂家名单，固定管板式换热器制造厂家名单大型、中型煤化工工

厂的煤气化装置，其周边环形消防车道的路面宽度不应小于9m，路面内缘转弯半径不宜小于15m；

2 大型、中型煤化工工厂的储罐区、单罐容积大于50000m³的可燃液体罐组，其周边消防车道的路面宽度不应小于9m，路面内缘转弯半径不宜小于15m；

固定管板式换热器设备厂家名单，固定管板式换热器生产厂家名单，固定管板式换热器制造厂家名单尽头式消防车道的路面宽度不应小于9m；