

聚四氟乙烯车削板是介电性能，不老化，好的腐蚀性能材料

产品名称	聚四氟乙烯车削板是介电性能，不老化，好的腐蚀性能材料
公司名称	广州威塑塑胶材料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	广州市天河区天源路68号
联系电话	020-37284197 13580412685

产品详情

材质 PTFE 厚度 0.5-6mm 用途 广泛 外观 白 产商 威塑 每件重量 秤Kg 长度 无m 最大幅宽 1-2m

聚四氟乙烯板、车削带由聚四氟乙模压毛坯车削加工制得，它具有优良的介电性能，不老化，最好的腐蚀性能及广阔的使用强度范围。薄膜为不定向薄膜，不定向薄膜经压研制成定向和半定向薄膜。

铁氟龙、四氟 厚0.5-6.0mm宽度

车削板（卷板） 1000mm-2600mm

【规格】

项目	单位	定向膜	半定向膜	不定向膜
拉伸强度	MPa	30	20	10
断裂伸长度	%	30	60	100
1MHz介质损耗角正切值		2.5×10^{-4}	—	—

1MHz介电常数		平均值1.8-2.2	—	——
直流穿电压强度 (常温)	KV/M	平均值200 最低值40	平均值60 最低值6	平均值30

【用途】

用于各种介质中工作的衬垫密封件和润滑材料，以及在各种频率下使用的电绝缘件。电容器介质、道线绝缘、电器仪表绝缘等。

手机:13580412685 QQ : 2294924919联系人：江先生 工程塑料网：<http://www.wsgcsl.com>