

莱芜泰安水性聚氨酯砂浆地坪 耐磨抗压 防油污

产品名称	莱芜泰安水性聚氨酯砂浆地坪 耐磨抗压 防油污
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	210.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:绿色(可选择)
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

水性聚氨酯砂浆自流平地坪，您了解吗？

聚氨酯地坪材料也称为聚氨酯地坪涂料，本义的聚氨酯地坪涂料是指以分子主链结构中含有重复出现的氨基甲酸酯（—NHCOO—）特征单元的高分子化合物为成膜物的一类地坪涂料防静电不发火聚氨酯砂浆为自流平、三组份、水性聚氨酯基和水泥及防静电材料的砂浆层，具有好的耐磨性、耐冲击性、耐化学性及耐受其它物理侵蚀性能。可承受各种中至重型的负载，具有美观性、色彩丰富、易清洁、平滑骨料纹理的特点。

本品的敷设厚度为3-6毫米。

适用场合

地面砂浆主要用于保护混凝土基底，但对大多数经过适当表面处理的钢材表面亦具有同等保护性。主要用于食品加工厂、医药制药企业、潮湿及干燥加工区、冷藏&冷冻区、奶制品厂、酿酒厂、蒸馏车间、实验室、化学品加工厂、纸浆纸业工厂、仓库及储藏区、广场地面，地铁路路地坪。

优点

- 1、耐候性好，不易老化，耐老化寿命可达二十年以上，因而使用寿命长；
- 2、耐磨损强度高；(750克/500转<0.016克，环氧树脂一般为：(0.03~0.04克)
- 3、抗撞击性能好；(216公斤·厘米，25次无破损，环氧树脂一般为：50公斤·厘米，1次无破损)
- 4、耐低温性好；(起码为-60，环氧树脂一般为-30)

- 5、耐油性好，比丁晴橡胶耐油性还要好；
- 6、防滑性能好；(湿、干表面静摩擦系数均 >0.6 ，环氧树脂湿、干表面静摩擦系数 <0.4)
- 7、施工方便无污染，可随意调节施工厚度，不受时间、温度、湿度等影响易于保养、能保持卫生状况。
- 8、无需额外设置膨胀缝；可保持并延长现有膨胀缝的寿命。

包装：成份A：9.0公斤/套；成份B：9.0公斤/套；成份C：13.00公斤 \times 3包/套；

颜色：中灰、砖红、奶黄及草绿色

保存期限：原始包装未拆封避光保存一年

使用限制

- 1、20 $^{\circ}$ C温度条件下，24小时硬化后，可允许步行穿越。（无特殊情况不建议过早承载，避免地面材料在没有彻底固化状态下引发与基层的局部粘接脱离）
- 2、20 $^{\circ}$ C温度条件下，3天可以承受轻载
- 3、20 $^{\circ}$ C温度条件下，7天可以承受重载