

氯化聚乙烯 135B

产品名称	氯化聚乙烯 135B
公司名称	扬州泰蒙商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:135B
公司地址	暂无
联系电话	86 0514 86518300

产品详情

型号	135B
----	------

135b-h通用型氯化聚乙烯橡胶

一、产品特性

本品系无规则结构和热塑性弹性体，几乎完全无结晶，具有较低的塑化温度和门尼粘度。加工性质优良，有很好的耐温、耐候、耐屈挠、阻燃性。可单独作为卤素橡胶使用，可与cr、csm、nbr、nr等胶任意比例混合使用。

二、主要用途

本品主要用作特种合成橡胶，也可作为通用合成橡胶的改性剂和pvc等塑料的增塑剂。用作制造各种电线电缆绝缘、屋面防水卷材等。

三、包装

粉状25kg阀口袋包装, 片状纯胶 (cm352f) 可根据客户需要包装。

四、主要技术指标<cpe指标（优等品）>

[illegible]

135b-h	白色 粉末	33-37	165	5	0.3	60	0.5	57	0.52	15	70±5	≥8	≥500
--------	----------	-------	-----	---	-----	----	-----	----	------	----	------	----	------

135b-j绝缘型氯化聚乙烯橡胶

一、产品特性

本品系无规则结构和热塑性弹性体，几乎完全无结晶，具有较低的塑化温度和门尼粘度。加工性质优良，有很好的阻燃性，特别是具有良好的绝缘性能，可与cr、epdm等胶任意比例混合使用。

二、主要用途

本品主要用作特种合成橡胶，也可用作制造各种电线电缆绝缘料。

三、包装

粉状25kg阀口袋包装。

四、主要技术指标<cpe指标（优等品）>

检验项目	外观	氯含量% ≥	热分解温度℃ ≥	残余结晶度% ≤	挥发份% ≤	筛分 ≤0.315mm, % ≥	分 ≤0.8mm, % ≥	邵氏硬度 (a/d) 0≤	表面密度g/ml	杂质离子个数 (25x60) cm ²	门尼粘度 ml121℃ 1+4	拉伸强度 mpa	断裂伸长率%
135b-j	白色 粉末	36-40	165	15	0.3	40	----	60	0.52	15	70±5	≥8.5	≥500