

国内做螺旋管式换热器的厂家，国内制造螺旋管式换热器的厂家，国内生产螺旋管式换热器的厂家

产品名称	国内做螺旋管式换热器的厂家，国内制造螺旋管式换热器的厂家，国内生产螺旋管式换热器的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内做螺旋管式换热器的厂家，国内制造螺旋管式换热器的厂家，国内生产螺旋管式换热器的厂家为减少事故情况下设备和建筑物组成的区块间的相互影响、方便消防作业，根据区块占地面积的不同，对区块间的防火间距规定不小于15m和25m。本标准生产装置设备和建筑物组成的区块占地面积，是指生产装置用地边界内消防车道中心线之间或生产装置内消防车道中心线与生产装置边界间的占地面积。消防车道可以兼作设备检修道路。国内做螺旋管式换热器的厂家，国内制造螺旋管式换热器的厂家，国内生产螺旋管式换热器的厂家为了便于生产装置内的设备检修而专门增设的设备检修道路，不受本条限制，增设的检修道宽度通常为4m。

第4.3.5条，露天煤堆场的占地面积和道路间距采用了现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中关于可燃材料堆场的的数据。第4.3.6条，消火栓的保护半径一般为120m，对于液化烃和可燃液体铁路装卸区，国内做螺旋管式换热器的厂家，国内制造螺旋管式换热器的厂家，国内生产螺旋管式换热器的厂家本条规定是为了使装卸区内*不利点均位于双侧道路上设置的消火栓保护范围内。4.3.8对第1、2款规定的场所，要求其周边消防车道的路面宽度不小于9m，路面内缘转弯半径不小于15m，是为了满足大型消防车停靠时对灭火救援作业场地的需要并方便其他消防车通行。煤化工工厂生产区建筑如煤气化等高层厂房、高层仓库、国内做螺旋管式换热器的厂家，国内制造螺旋管式换热器的厂家，国内生产螺旋管式换热器的厂家煤储运系统转运站及栈桥等建筑，可不设置相关国家标准规定的消防车登高作业场地，但应在本条基础上，根据保护对象的布置要求和举高喷射消防车作业需要等具体情况，国内做螺旋管式换热器的厂家，国内制造螺旋管式换热器的厂家，国内生产螺旋管式换热器的厂家合理确定消防车道的路面宽度及消防车作业场地。