

唐山北京廊坊内蒙古现货供应抽出式低压开关柜

产品名称	唐山北京廊坊内蒙古现货供应抽出式低压开关柜
公司名称	霸州市阳光电子设备有限公司
价格	2.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊霸州市煎茶铺镇南庄头村
联系电话	86-03167419008 13785693308

产品详情

唐山北京廊坊【GCS抽出式开关柜】现货供应 GCS型低压抽出式开关柜(以下简称装置)是两部联合设计组根据行业主管部门、广大电力用户及设计单位的要求设计研制出的符合国情、具有较高技术性能指标、能够适应电力市场发展需要并可与现有引进产品竞争的低压抽出式开关柜，该装置目前已被电力用户广泛选用。装置适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂、石化系统等自动化程度高，要求与计算机接口的场所，作为三相交流频率为50(60)Hz、额定工作电压为380V(400)V、(600)V，额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用的低压成套配电装置。装置的基本组织形式见附图1。装置的设计符合下列标准

IEC439-1《低压成套开关和控制设备》GB7251《低压成套开关设备》ZBK36001

《低压抽出式成套开关设备》产品型号及含义 主要技术参数 4.1 基本技术参数见表1 表1

主电路额定电压(V) 交流380(400)、(660) 辅助电路额定电压(V) 交流220、380(400) 直流110、220

额定频率(Hz) 50(60) 额定绝缘电压(V) 660(1000) 额定电流(A) 水平母线 4000 垂直母线(MCC) 1000

母线额定短时耐受电流(kA/1s) 50, 80 母线额定峰值耐受电流(kA/1s) 105, 176 工频试验电压(V/1min)

主电路 2500 辅助电路 1760 母线三相四线制 三相五线制 防护等级 IP30, IP40 结构特点 5.1 装置的主构架采用8MF型钢，构架采用拼装和部分焊接两种结构形式。主构架上均有安装模数孔E=20mm。 5.2

装置各功能室严格分开，其隔室主要分为功能单元室、母线室、电缆室，各单元的功能相对独立。 5.3

装置柜体的尺寸系列如表5。(mm) 表5 高 2200 宽 400 600 800 1000 深 800 1000 800 1000 600 800 1000 600 800

1000 5.4 功能单元 a. 抽屉层高的模数为160mm(见附图9-10)。分为1/2单元、1单元、1.5单元、2单元、3单元五个尺寸系列。单元回路额定电流400A及以下。

b. 抽屉改变仅在高度尺寸上的变化，其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。 c.

每台MCC柜最多能安装11个一单元的抽屉或22个1/2单元的抽屉。其中一单元以上抽屉采用多功能后板(见附图18) d. 抽屉进出线根据电流大小采用不同片数的同一规格片式结构的接插件。(见附图