

建筑模板胶 东润 酚醛树脂胶

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 建筑模板胶 东润 酚醛树脂胶 |
| 公司名称 | 江门市新会区东润涂料有限公司 |
| 价格 | 2300.00/吨 |
| 规格参数 | 型号:zt-328 品牌:东润 树脂胶的分类:酚醛树脂胶 |
| 公司地址 | 江门市新会区罗坑镇龙珠工业区 |
| 联系电话 | 13326808652 |

产品详情

| | | | |
|--------|-------------|-------|----------------|
| 型号 | zt-328 | 品牌 | 东润 |
| 树脂胶的分类 | 酚醛树脂胶 | 粘度 | 100 (Pa · s) |
| 粘合材料类型 | 木材类 | 剪切强度 | 100 (MPa) |
| 热熔胶类型 | 胶合板热熔胶 | 活性使用期 | 15 (min) |
| 有效物质 | 52 (%) | 工作温度 | 110 () |
| 保质期 | 0.15 (个月) | 执行标准 | 国标 |
| CAS | 11 | | |

产品概述：本产品环保型脲醛胶采用最新配方，加成缩聚配制而成，化合强度高，价格便宜，使用方便，广泛用于木业热压，冷压胶合，大芯板粘合，贴面装饰板粘合，装饰板纸而粘着，室内级胶合板的粘合。可以根据成本及耐水性的不同要求，同其它增量剂、固化剂和水配合使用，是一种高度抗水、防霉、无污染的粘合剂，用其进行木材粘合其胶接强度大于木材本身强度。使用方法：

调配比例：脲醛树脂胶 面粉 再加固化剂 100 18-25 3 %。

热压温度：100-110度左右热压时间：4-5分钟加压压力：150-200

使用前，首先用脲醛胶和面粉搅拌均匀后，再加固化剂，涂胶请切记，涂胶量要涂均匀。技术参数：外观：透明微黄白色乳胶固体含量：52 ± 2% pH 值：7.0-8.4 粘度：150-250厘泊保质期：15天