

环保胶 东润

产品名称	环保胶 东润
公司名称	江门市新会区东润涂料有限公司
价格	1850.00/吨
规格参数	型号:TS-43 品牌:东润 粘度:260 (Pa · s)
公司地址	江门市新会区罗坑镇龙珠工业区
联系电话	13326808652

产品详情

型号	TS-43	品牌	东润
粘度	260 (Pa · s)	粘合材料类型	木材类
剪切强度	200 (MPa)	热熔胶类型	家具热熔胶
活性使用期	30 (min)	有效物质	56 (%)
工作温度	25 ()	保质期	1 (个月)
执行标准	国际	CAS	12

产品概述：本产品环保型脲醛胶采用最新配方，做到e0，e1，e2水平，加成缩聚配制而成，胶合强度高，价格便宜，使用方便，广泛用于木业热压，冷压胶合，大芯板粘合，贴面装饰板粘合，装饰板纸而粘着，室内级胶合板的粘合。可以根据成本及耐水性的不同要求，同其它增量剂、固化剂和水配合使用，是一种高度抗水、防霉、无污染的粘合剂，用其进行木材粘合其胶接强度大于木材本身强度。

使用方法：调配比例：脲醛树脂胶 面粉 再加固化剂 100 18-25 3 %。

热压温度：100-110度左右热压时间：4-5分钟加压压力：150-200

使用前，首先用脲醛胶和面粉搅拌均匀后，再加固化剂，涂胶请切记，涂胶量要涂均匀。技术参数：外观：透明微黄白色乳胶固体含量：52 ± 2% pH值：7.0-8.4 粘度：150-250厘泊保质期：15天