广州节水型流量传感器、液体流量传感器、污水流量计

产品名称	广州节水型流量传感器、液体流量传感器、污水 流量计
公司名称	广州顺仪自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄村街道启星商务中心C区A栋
联系电话	020-82315717 13660806377

产品详情

1.1特点:

KTBL系列电磁流量计,具有以下特点:

不受流体密度、粘度、温度、压力和电率变化的影响,线性测量原理能实现高**度测量;

测量管内无阻流件,压损小,直管段要求低;

公称通径DN6-DN2000覆盖范围宽,衬里和电极有多种选择,能满足测量多种导电流体的要求;

转换器采用可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗小;

转换器采用16位嵌入式微处理器,全数字处理,运算速度快,抗干扰能力强,测量可靠,**度高,流量测量范围度可达1500:1;

高清晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂;

具有RS485或RS232O数字通讯信号输出;

具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管,具有自检与自诊断功能;

采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高;

1.2主要用途:

KTBL系列电磁流量计,可用来测量封闭管道中导电流体的体积流量。广泛应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水测控、造纸、医药、食品等工农业生产工艺过程中的流量测量和控制。

1.3使用环境条件

环境温度: 传感器-25 ~+60 转换器-10 ~+60

相对温度: 5%-95%

1.4工作条件

流体*高温度: 一体型 70

分离型: 聚四氟乙烯衬里 150

氯丁橡胶衬里 80

聚氨酯橡胶衬里 70

流体电导率: 5uS/cm