

唐音 48路dmx512协议调光台led灯光控制控制台

产品名称	唐音 48路dmx512协议调光台led灯光控制控制台
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	700.00/个
规格参数	产地:中山 可以:防干扰,耐高温 可以:与各种有512信号功能产品使用
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

数字调光台

内置闪存，功能与硬盘相似，但比硬盘速度更快，容量更大，其中可以容纳：3000种以上灯库文件；可移动外部存储盘，100多个表演文件，存储有3000种以上的灯库

改良的灯具配接、选择方法

新的灯具定位键

新的灯具选择方式（选择上排推子的灯具）

2048通道240台电脑灯具240路调光器集控通道

剧院模式及回放功能

图形生成器，可快速生成图形及效果

15个回放推子，可控制450个记忆，跑灯或者CUE列表

MIDI、低音、中音、高音声控的触发

标准配置含VGA输出

调光台信号控制器

灯光控制台可控电脑灯数量：12台，可控电脑灯*大通道数 20

通道，程序*大步数（场景）：40步，程序总步数（场景）：480

步，场景停顿时间：0.1-25.5秒/步，场景渐变速度:0.1-25.5秒 调光通道:20

通道，显示屏:LCD 液晶显示屏,16*2字符 DMX512 输出接口:3芯 XLR

针座及孔座，存贮容量:128K 大容量记忆卡，输入电压:AC220V-240V,50/60Hz

灯光控制器

信号扩展器技术参数 8路独立放大驱动输出。信号放大整形

功能，延长信号传输距离。增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台

DMX512 输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。

专业控台

技术参数如下

额定电压：AC100V~240V/50~60Hz

功能简介如下：

DMX512/1990 标准，*大 256 个 DMX 控制通道，一路光电隔离信号输出。

*大控制 16 台电脑灯或 64 路调光。

自动生成灯库带背光的 LCD 显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。内置图形轨迹发生器，有 35 个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。

图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。

可储存 80 个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景*多可储存 600 个单步。

可同时输出和运行 16 个重演场景。

带 16 根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。

关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。

U 盘可备份控制台数据，并支持重新导入到控制台使用，同型号控制台数据可共享。

支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。

预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。

支持立即黑场

8路信号放大器

额定电压：AC110V ~ 240V, 50 ~ 60Hz

路数：

输入： 1路，输出： 8路 三芯 1路 DMX512 数码输入， 8路 DMX512 独立放大驱动输出。输入/输出光电隔离。信号放大整形功能，延长信号传输距离，增强数据总线接入设备数量的能力。

功能采用*新光电隔离技术，达到国际先进水平，防止高压回流损害控制台，提高调光控制系统的安全性，稳定性和可靠性。

输入/输出每路都采用独立的变压器供电及独立的8个光电隔离信号放大来扩大DMX信号输入/输出，放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512规定传输距离，独立输入/输出功能有效提高DMX信号传输保真能力及提高DMX信号的抗干扰能力。

