

唐音 大型演播室灯光控制台核心参数

产品名称	唐音 大型演播室灯光控制台核心参数
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	895.00/个
规格参数	产地:中山 标配:胶木对插 配置:开关按钮，保证开关使用
公司地址	中山市小榄镇圩西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

灯控制台

- 1、DMX512/1990标准，*大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出；
- 2、*大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库；
- 3、内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果，图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置；
- 4、60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景*多可储存600步；
- 5、带背光的LCD显示屏，中英文显示；

- 6、关机数据保持；
- 7、U盘备份和升级，U盘读取：支持FAT32格式
- 8、专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用（选配）；
- 9、DMX512 通道数：1024；
- 10、电脑灯的配接数量：96；
- 11、电脑灯重新配接地址码：支持；
- 12、灯具水平垂直交换：支持；
- 13、灯具通道反相输出：支持；
- 14、灯具通道滑步模式切换：支持；
- 15、每台电脑灯*多可用控制通道：40主通道+40微调通道；
- 16、灯库：支持珍珠R20灯库
- 17、可保存的场景数量：60；
- 18、可同时运行的场景数量：10；
- 19、多步场景的总步数：600；

- 20、场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步；
- 21、每个场景可存储图形数量：5；
- 22、图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形；
- 23、可同时运行图形数量：10；
- 24、主控推杆：全局、重演、灯具；
- 25、立即黑场：支持；
- 26、电源：AC 100- 240V / 50-60Hz；
- 27、符合GB4943.1-2011检验标准。

电源直通箱

- 1.三相 AC380V 输入，独立电压数码指示
- 2.输出 AC220V,12 路 × 4KW
- 3.过载与短路双重保护高分断空气开关

放大器

1. DMX512 信号输入，接口三芯卡侬母座和公座
2. 输出 8 路 DMX512 信号，互相独立，互不干扰
3. 输出为 8 个三芯卡侬母座，可控 40 台灯具

调光台

1. 通道数：24通道/主调光推杆可以分别或是同时调节1 - 24通道数，推杆1 - 8可以当调光推杆用或是控制所连接灯的光亮度
2. 规格尺寸： 232mm × 158mm × 67mm
3. 重量： 1.3KG
4. 电源输入：DC9V电源适配器，内置电池类型: 可充锂电池，两种供电方式
5. 控制方式：无线2.4G DMX 512接收器和标准DMX三芯插座两种控制方式

7.通信距离： 300 米（可视距离）空旷场地

8.断电自动记忆各推杆参数

9.LED 电源指示灯显示内置电池余量