

专业烟囱刷涂料公司-烟囱刷涂料

产品名称	专业烟囱刷涂料公司-烟囱刷涂料
公司名称	江苏盐城高空建筑防腐维修公司
价格	410000.00/普通
规格参数	
公司地址	盐城江苏省盐城市大庆中路156号
联系电话	0515-88580488 13851051099

产品详情

专业烟囱刷涂料公司-【13851051099】烟囱刷涂料

江苏宏顺高空建筑防腐维修有限公司:手机:(0)13770071688,13851051099 砖烟囱防腐:

- 1)、先拆除严重倾斜、裂缝的部分窗墙及顶口和避雷针、爬梯、避雷引下线等;
 - 2)、在拆除工作完成后,及时清理干净场地,清洗干净剩余部分窗墙的面层;
 - 3)、在砌还拆除部分窗墙前,先选用标号为C 25的钢筋混凝土现浇水泥砼圈梁一道加固新旧连接处的结构;
 - 4)、铲除剩余部分的烟囱腐蚀层,并用高压水泵送水再次清洗剩余部分窗墙的内壁;
 - 5)、选用100#标准一级红砖,采用# 75水泥石灰混合砂浆砌筑,按图集《04G211砖烟囱》中的规范要求恢复至原有烟囱的标高,并选用标号为C 25的钢筋混凝土现浇顶口;
 - 6)、按图集(宏顺高空的内容别人复制就是抄袭)《04G211砖烟囱》中的规范要求取材,制作、安装爬梯、云梯及休息台;
 - 7)、按图集《04G211砖烟囱》中的规范要求制作、安装避雷针及避雷引下线;
 - 8)、对烟囱的内壁进行第一次人工烘干后,选用 3×10钢丝网,用 8×100膨胀栓按500mm的间距固定在窗墙的内壁上;
 - 9)、在已经挂网的窗墙内壁上,选用#75水泥混合砂浆抹第一道面旨在打底、找平;
 - 10)、再进行人工烘干后,选用《钾水玻璃耐酸砂浆混合料》进行三道程序的抹糊(总厚度15mm);
 - 11)、再次进行人工烘干,选用《OM - I型烟囱内壁耐酸耐高温特种防腐涂料》,进行3道程序的内壁防腐措施;
 - 12)、最后对烟囱上爬梯、避雷引下线等进行除锈、清尘处理,并涂刷铁红防锈漆一遍,银粉调和漆两遍。
- 钢烟囱防腐: 1)、按原图原样选材更换烟囱上已经严重腐蚀的钢走台、钢护网、钢爬梯等; 2)、用高压水泵送水,将烟囱的内壁进行清洗,并铲除内壁腐蚀层(塌方的内衬需拆除脱落残余的部分内衬,再按需要砌还),并对烟囱的整个内衬墙进行局部修补; www.hsgk88.com ?
- 3)、选用#75水泥砂浆,对因内衬脱落露出钢筋的钢筋混凝土墙体的内壁进行修复;
 - 4)、选用 3×10钢丝网、 8×100膨胀螺栓,按500mm的间距固定在整座烟囱的内壁上,用#75水泥砂浆抹第一道面打底、找平;
 - 5)、进行人工烘干后,选用《钾水玻璃耐酸砂浆》将整座烟囱的内壁进行3道程序抹糊(总厚度15mm);
 - 6)、再次进行人工烘干,选用《OM - I型烟囱内壁耐酸耐高温特种防腐涂料》,进行3道程序的内壁防腐措施;
 - 7)、将因烟气外渗而腐蚀、龟裂、空鼓、露筋的外壁腐蚀层凿除后,并用水将整座烟囱的外壁彻底清洗干净;
 - 8)、在烟囱的外壁龟裂、空鼓、露位置上,同样挂 3×10钢丝网,用 8×100膨胀螺栓按500mm的间距固 -----

公司名称:江苏宏顺高空建筑防腐维修有限公司 地址:江苏省盐城市大庆中路156号 联系人:蒋先生
手机:(0)13770071688,13851051099 电话:0515-88244899 传真:0515-88580499