

# 荆门农村生活污水处理设备

产品名称	荆门农村生活污水处理设备
公司名称	潍坊润华环保设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:润华环保 型号:RH 销售区域:全国
公司地址	山东省潍坊市奎文区金宝产业园
联系电话	0536-4821296 13589156691

## 产品详情

荆门农村生活污水处理设备工艺：生物接触氧化法指由浸没在污水中的填料和曝气系统构成的污水处理方法，在有氧条件下，污水与填料表面的生物膜广泛接触，使污水得到净化。填料指在污水处理中为微生物提供栖息和生长的场所，同事固定微生物的固体介质或载体，通畅采用悬挂式填料和悬浮填料等。生物膜指生长繁殖在接触氧化池内填料表面的微生物细胞在由内向外伸展的细胞外多聚物作用下形成的孔状结构。布水装置指均匀分布生物接触氧化池进水的装置。当处理水量较小时，可采用直接进水方式；当处理水量较大时，可采用进水堰或进水廊道等方式。曝气系统只采用设在曝气池底部的穿孔管、曝气头或者曝气软管等装置，通过管道输送空气，向污水中转移氧的系统。曝气区

指接触氧化池内填料层下部的区域，可用于布置曝气装置。填料层

指接触氧化池中部布置填料的区域，填料的布置方式与厚度、填料性质及进水水质有关。稳水层

指接触氧化池填料层上部的水层，起到稳定出水的作用。填料容积负荷指每立方米填料每天所能接受污染物的量，包括五日生化需氧量容积负荷、消化容积负荷、反消化容积负荷等几种。表面水力负荷

指每平方米水池面积每天所能接受的污水量。气水比

指单位时间通入的气体量与单位时间水量的体积比值，通常是经验值。预处理指进水水质不能满足生物接触氧化工艺生化要求时，在生物接触氧化反应池前设置的常规处理工艺，如格栅、尘砂、初沉等。

荆门农村生活污水处理设备供应智能地理一体化污水处理设备充分发挥了厌氧生物过滤器、接触氧化床等生物膜反应器的特点，具有生物密度高、抗污染性强、功耗低、运行稳定、维护方便等特点，具有广阔的应用前景和推广价值。

荆门农村生活污水处理设备同时在污水生物智能控制系统过程中，我们主要选用硬件和软件系统，其中硬件系统主要包括：传感器、各种检测设备，以及智能控制器和通讯接口等；而软件系统主要是为了认知智能控制系统的学习，还有信息感知的处理和数据库的掌握等。地理式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备，是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统，充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点，使得该系统具有很广的应用前景和推广价值。