

RS485 LSZH阻燃数据总线线缆

产品名称	RS485 LSZH阻燃数据总线线缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	2.50/件
规格参数	品牌:埃因 型号:RS485 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

应用

RS485 LSZH阻燃数据总线线缆设计适用于RS485总线连接线缆，要求具有持续防火性能，此系列线缆结合低电容绝缘，高性能屏蔽，以提供高速，干扰自由，数据传输的持续功能。

多对 RS 485 总屏蔽数据总线线缆导体镀锡铜丝，多股绞和根据IEC(EN) 60228 class 2。绝缘发泡PE或双层发泡PE。线芯单元绝缘线芯绞和成对按*小串扰层排列，2对线缆即四芯绞和成星形。线状成对线缆呈同心层。总屏蔽带有排流线的铝带或者聚酯带屏蔽。外护套热塑性LSZH复合物，BS(7655-6.1标准(LTS3型号（热固性LSZH复合物，BS 7655-2.6标准SW2-SW4也可以提供））。防紫外线，耐烃，防油，防啮齿动物，防白蚁均可以被作为选项。多对 RS 485

总双层屏蔽数据总线线缆导体镀锡铜丝，多股绞和根据IEC(EN) 60228 class 2。绝缘发泡PE或双层发泡PE。线芯单元绝缘线芯绞和成对按*小串扰层排列，2对线缆即四芯绞和成星形。线状成对线缆呈同心层。总屏蔽铝箔/聚酯带+铜网编织。外护套热塑性LSZH复合物，BS(7655-6.1标准(LTS3型号（热固性LSZH复合物，BS 7655-2.6标准SW2-SW4也可以提供））。防紫外线，耐烃，防油，防啮齿动物，防白蚁均可以被作为选项。多对 RS 485 单对&总屏蔽数据总线线缆导体镀锡铜丝，多股绞和根据IEC(EN) 60228 class 2。绝缘发泡PE或双层发泡PE。线芯单元绝缘线芯绞和成对按*小串扰层排列，2对线缆即四芯绞和成星形。线状成对线缆呈同心层。单对屏蔽单对铝箔/聚酯带屏蔽。总屏蔽铜网编织。外护套热塑性LSZH复合物，BS(7655-6.1标准(LTS3型号（热固性LSZH复合物，BS 7655-2.6标准SW2-SW4也可以提供））。防紫外线，耐烃，防油，防啮齿动物，防白蚁均可以被作为选项。多对 RS 485

总屏蔽数据总线线缆导体镀锡铜丝，多股绞和根据IEC(EN) 60228 class 2。绝缘发泡PE或双层发泡PE。线芯单元绝缘线芯绞和成对按*小串扰层排列，2对线缆即四芯绞和成星形。线状成对线缆呈同心层。总屏蔽铜网编织。外护套热塑性LSZH复合物，BS(7655-6.1标准(LTS3型号（热固性LSZH复合物，BS 7655-2.6标准SW2-SW4也可以提供））。防紫外线，耐烃，防油，防啮齿动物，防白蚁均可以被作为选项。物理性能和热性能操作温度范围（固定）-20 °C - + 90 °C温度范围安装(移动状态)-5 °C - + 60 °C*小弯曲半径8 × 总外径电气特性介质测试1000 V r.m.s. for 5 ' (芯-芯)1000 V r.m.s. for 5 ' (芯-屏蔽)阻抗120 电容45nF/km 导体之间90nF/km 导体屏蔽之间结构参数多对 RS

485总屏蔽数据总线线缆RE-02Y(ST)H / RE-02YS(ST)H对数标称截面积股数/单丝直径标称绝缘厚度标称护

套厚度标称总外径大约重量MMNO/MMMMMMMMKG/KM10.227/0.20.550.404.02120.227/0.20.550.407.1424
0.227/0.20.550.408.36810.5016/0.20.550.404.63220.5016/0.20.550.408.26840.5016/0.20.550.409.811510.7524/0.20.550
.405.14020.7524/0.20.550.409.18440.7524/0.20.550.4010.914411.0030/0.20.550.405.24921.0030/0.20.550.409.510541.
0030/0.20.550.4011.2182多对 RS 485总双层屏蔽数据总线线缆RE-02Y(ST)CH / RE-02YS(ST)CH对数标称截面
积股数/单丝直径标称绝缘厚度标称护套厚度标称总外径大约重量MMNO/MMMMMMMMKG/KM10.227/
0.20.550.404.53420.227/0.20.550.407.56740.227/0.20.550.408.89710.5016/0.20.550.405.14820.5016/0.20.550.408.7974
0.5016/0.20.550.4010.315010.7524/0.20.550.405.65720.7524/0.20.550.409.711640.7524/0.20.550.4011.418211.0030/0.
20.550.405.76721.0030/0.20.550.4010.013841.0030/0.20.550.4011.8222多对 RS 485单对&总屏蔽数据总线线缆