

TR CU 032/2013 压力容器的安全性EAC认证要求

产品名称	TR CU 032/2013 压力容器的安全性EAC认证要求
公司名称	沃泰认证服务（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏惠路88号环球财富广场1幢803室（注册地址）
联系电话	0512-63369271 18015477703

产品详情

根据海关联盟委员会决定2013年7月2日第41号批准TR CU 032/2013 “ 关于在超压下运行的设备的安全性 ”

一、范围1、本海关联盟技术法规规定了压力设备在设计开发、生产制造过程中的安全要求以及设备标识要求，以保护人类生命健康、财产安全，防止误导消费者的行为。2、本技术规定适用于以下类型的压力设备：a) 设计用于气体、在压力下液化气体和蒸汽的容器，用于第1组工作环境并具有以下特征：*大允许工作压力大于0.05 MPa，容量大于0.001 m³ *大允许工作压力值与容量值超过0.0025 MPa m³的乘积；*大允许工作压力超过20 MPa，容量超过 0.0001 m³至 0.001 m³（含）。用于气体和第1组工作环境的压力容器类别见本技术规则附录1表1；b) 设计用于气体、加压液化气体和蒸汽的容器，用于第2组工作环境并具有以下特征：*大允许工作压力大于0.05MPa，容量大于0.001m³，*大允许工作压力值与容量值超过0.005MPa.m³的乘积；*大允许工作压力超过 100 MPa，容量超过 0.0001 m³至 0.001 m³（含）。用于气体和第2组工作环境的压力容器类别见本技术规则附录1表2；c) 设计用于第1组工作环境的液体的压力容器，并具有以下特征：*大允许工作压力大于0.05MPa，容量大于0.001 m³，*大允许工作压力值与容量值超过0.02MPa.m³的乘积；*大允许工作压力超过 50MPa，容量超过 0.0001m³至 0.001m³（含）。用于液体和用于第1组工作环境的容器类别见本技术规则附录1表3；d) 设计用于第2组工作环境的液体的容器，并具有以下特征：*大允许工作压力大于1MPa，容量大于0.01m³，*大允许工作压力值与容量超过1MPa.m³的乘积；*大允许工作压力超过 100 MPa，容量超过 0.0001m³至 0.01 m³（含）。用于液体和用于第2组工作环境的容器类别见本技术规则附录1表4；