

超强渗透固沙宝、专治基面起沙返沙现象、防风固沙、水泥地面固沙宝

产品名称	超强渗透固沙宝、专治基面起沙返沙现象、防风固沙、水泥地面固沙宝
公司名称	广东涂美新材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城街道新基路5号7栋301室
联系电话	18509294211

产品详情

固沙宝是一种高效的固砂封闭界面材料，选用优质高分子聚合物乳液及多种助剂精制而成。能强力渗透入水泥/混凝土基层中，迅速产生交联反应并形成致密的封固层，有效的隔绝水泥胶凝材料返碱现象，同时在基层表面形成锚固作用，解决起砂问题，提高基层强度。

产品特点

- 1、强效渗透、封闭固砂
- 2、附着力强、耐候性好
- 3、施工快捷、省工省料
- 4、清新自然、净味环保

应用范围

- 1、室内外强度过低的砂浆/混凝土基面的加固、抗碱、封闭处理；
- 2、腻子层的加强处理；
- 3、石材、板材表面的防潮处理。

使用与施工

- 1、基层处理：基层必须平整、牢固、干净、无明水，凹凸不平及裂缝处需先找平修补，渗漏处需先进行堵漏处理，阴阳角应做成圆弧形。
- 2、配料：本产品为双组份，使用时按规定的比例计量取料，先将液料组份倒进搅料桶内用慢速电钻(约400转/分)搅拌，同时慢慢加入配套的粉料组份，搅拌5分钟左右直至获得均匀的混合物，静放10分钟后备用，配制好的混合料应尽快在2小时内用完。
- 3、涂覆：施工前若基层过于干燥，先用水将基面稍微润湿，或用稀释料打底一道，可用毛刷或滚筒施工，每次施工宽度为120-200；立面可使用抹刀和刮板施工；对较易产生裂缝的地方，可铺设胎体增强材料。
- 4、用量：在理想基层状况下,成活1厚度理论用量为2.0；防水涂料应分层分遍涂布，设防标准请参照有关规范。
- 5、注意：严禁在5度以下或雨中施工，不要在特别潮湿又不通风环境中或烈日下施工，否则影响成膜；外保护层装饰层应在防水涂膜完全干固后方可施工，具体要求参见GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》和GB50108-2001《地下工程防水技术规范》相关章节。

注意事项

- 1、本品施工温度应在5-35℃，温度过高或过低均会影响施工质量；
- 2、本品使用时不建议兑水或加水泥使用，否则影响使用效果；本品严禁和其他溶剂混用；
- 3、本品施工结束后24小时内禁止遇水；
- 4、本品的使用效果可能因基面的材质及质量好坏情况的不同而有差别，如果因施工环境及施工方法所引起的使用效果不佳，不属于本品的质量问题；
- 5、施工时请按施工说明进行，如有不确定情况，请小面积试用，或咨询当地经销点或本公司技术服务部。本公司不承担由于不正确使用而造成的任何损失。

参考用量 3-5m²/KG

存放条件 存放于阴凉、干燥、无日光直射处，严禁受冻。