

唐音 报告厅舞台灯光系统设计清单参数

产品名称	唐音 报告厅舞台灯光系统设计清单参数
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1130.00/台
规格参数	产地:中山 可以:电动翻转 有:限位开关
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

LED 嵌入式平板柔光灯

灯具外观漂亮，体积小巧精致 575*360，完美嵌入到顶

部不占空间；

白色灯体，外框和灯体分体式，安装简单，易操作；

0%-****无闪烁 DMX512 数字线性调光，多种控制方式，

亮度、色温角度、通过 DMX512 控制和 485 中控控制；

超高显色指数 Ra 97，色彩还原更真实，色温3200K-5600K

可调，黄光，暖白光，白光，任意选，任意调，发光角度 120° 有效宽照射角度，

光线更柔和，不刺眼，很好解决领导面部发黑，满足领导面部补光的多种

需求，用于领导顶光，面光补光**；

电动驱动，可实现*大 65 度翻转角度，可停留任意想要的位置和角度；

虚拟课堂LED面光灯

1、LED 灯珠数量 600颗，灯珠寿命 5万小时；

2、优质ABS塑料，背面独立凹槽设计

4、色温：标准 5600K，显色指数Ra： 95，功率： 36W，亮度： 3660LM，
显色指数：RA: 95；5、亮度支持无级调光；6、电源类型：14.8V DC100-240V
AC 或 V型卡口电池。

吊装翻转型面光灯

1.输入电压：AC90-265V；

2.额定功率：0~100W；

3.相关色温：5600K/3200K；

4.显色指数：Ra 95%；

5.TLCI(Qa)：> 95；

6.通道数量：1/3；

7.亮度调节：0-****无极调光；

8.调光方式：DMX512信号/本地控制/无线遥控/APP可选,采用LCD液晶屏遥控器控制；

9.仰俯角度：0-65°；

10.光源寿命：> 50000小时；

11.输出操作：数码显示管控制地址码和调光数值；

12.外形结构：全铝型材+磨具挤压双层镂空结构,散热性能好、坚固耐用；

13.光源类型：泛光型；

14.安装方式：吊装,吸顶,嵌入式结构；

15.开孔尺寸约550 × 550mm；

16.灯具尺寸：600mm × 600mm，安装后与房间吊顶吻合。

三基色柔光灯，三基色柔光灯光线柔和无频闪，LED平板灯（600护眼灯）

1.集成吊顶600x600LED平板工程灯,铝合金型材拉丝边框；

2.白光色温5600K/3200K；

功率 80W 4.含安装及安装所需的线材、开关等相关辅材。

便携式移动灯具

滚轮底座脚架：钢质影视移动灯架带脚轮底座；额定功率：40W；色温：3200K/5600K可自由调节；调光方式：遥控调光；调光角度：360度多角度布光；要求做到静音降噪。

led柔光灯箱

1、灯箱材质：反光颗粒柔光布。

2、要求三角灯架高度：70-200cm可调。

3、输入电压：110V-220V。

4、灯头螺口：E27通用。

5、内置灯泡： 155瓦LED球泡灯。

6、线控式开关采用ABS材质。

7、要求支架与灯箱一体化。

8、要求灯座设有调节旋钮，可根据拍摄需求灵活调节，调节范围270°。