

# 施耐德变频器ATV610U40N4

产品名称	施耐德变频器ATV610U40N4
公司名称	广州唯信电气设备有限公司
价格	1891.00/件
规格参数	品牌:施耐德 型号:ATV610U40N4 产的:中国
公司地址	白云区太和镇太营路139号420室
联系电话	18811848019 18811848019

## 产品详情

ATV610U40N4, 施耐德ATV610U40N4, 变频器ATV610U40N4, 施耐德变频器代理商,

# ATV610变频器

一般负载应用变频器, 功率为0.75至160kW

## 属于 Easy Series

ATV610 变频器适用于功率范围0.75 至160kW 的380~415V 的三相异步电机。可广泛应用于标准负载控制系统。符合IEC/EN 61800-3, IEC/EN 61000-4, IEC/EN60721-3, IEC/EN 61800-5-1 等\*\*\*\*。

ATV610U40N4, 施耐德ATV610U40N4, 变频器ATV610U40N4, 施耐德变频器代理商,

施耐德变频器ATV610U30N4> 可标配中文显示控制面板

> 更精简的附件，方便设计选型

> 多种应用宏配置覆盖 90% 风机泵类应用，即插即用，无需修改参数

> 快速启动指导方便安装、接线和操作 上海明墨机电技术支持:1-3-8-1-7-5-4-6-0-1-4

> 更强的环境适应性

> \*\*\*抗恶劣环境设计方案，PCBA 涂层、母线镀层、绝缘强度提高

> \*\*\*风路设计，降低电路板腐蚀机会

施耐德变频器ATV610U30N4> 可在 - 15oC 至 +60oC ， 4800m 海拔高度运行

更适应恶劣环境

冷却风路与 PCB 板完全分离，避免灰尘油污等进入变频器控制电路

PCB 板采用涂层防护，更有效地保护电子元器件

母排\*\*\*防护，防止化学气体腐蚀

功率部分添加绝缘纸，提高绝缘等级 上海明墨机电技术支持:1-3-8-1-7-5-4-6-0-1-4

可在 - 15oC 至 +60oC 范围内运行

施耐德变频器ATV610U30N4附加顶盖的版本，顶部防护等级可达 IP40

ATV610U40N4，施耐德ATV610U40N4，变频器ATV610U40N4，施耐德变频器代理商，