

## 气体Y型过滤器【过滤器厂家 优质货源 来电咨询】

产品名称	气体Y型过滤器【过滤器厂家 优质货源 来电咨询】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 G:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

### 产品详情

气体Y型过滤器产品概述：

气体Y型过滤器是输送介质的管道系列不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来消除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构先进,阻力小,排污方便等特点。适用介质可为水,油、气。可按用户要求制作滤网,其外型基本相同(Y型),内部件全部采用不锈钢,坚固耐用。当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,去除滤出的杂质后,重新装入即可,使用维护极为方便。该过滤器体形小、滤眼细、阻力小、效果高、安装检修方便、成本低、并排污时间短,对一般小型号者,只需5-10分钟。

过滤网目数选用参考：

一般通水网为18-30目/cm<sup>2</sup>, 通气网为40-100目/cm<sup>2</sup>, 通油网为100-300目/cm<sup>2</sup>。

气体过滤器主要技术参数：

壳体材质
公称通径
滤框滤网材质

密封件材质

工作温度 ( )

公称压力 (MPa)

过滤精度 (目/in)

DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500

#### Y型过滤器安装与维护：

1、Y型过滤器可以水平安装，也可以垂直安装，进出口方向与阀体上的箭头方向应保持一致。下图为Y型过滤器安装方向指导：

2、过滤器工作一段时间后，滤芯内沉淀了一定的杂质，这是压力降增大，流速会下降，需及时清除滤芯内的杂质。

3、清洗杂质时，特别注意过滤芯上的不锈钢丝网不能变形或损坏，否则，再装上去的过滤器，过滤后介质的纯度达不到设计要求，压缩机，泵，仪表等设备会遭到破坏。

4、如发现不锈钢钢丝变形或损坏，需马上更换。

气体Y型过滤器结构图纸：