

淮安金湖中学体育场地

产品名称	淮安金湖中学体育场地
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	地坪:塑胶地垫 球场:塑胶篮球场 跑道:塑胶地坪
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

产品详情

淮安金湖中学体育场地上海同美体育场地设施 专营店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑料田径运动场、室内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场地、丙烯酸球场、人工草坪足球场地、彩色混凝土，水磨石地面，彩色陶瓷颗粒防滑路面，地坪漆，PVC地板胶，拼装地板，沥青改色地面，园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设、健身运动场地围网。灯光效果服务设施，幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质地板篮球场地、人工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。自创立至今与国内上千家精英团队及其各种教育培训行业，社团组织建立了长久的合作关系，取得了优良的社会经济效益，并且以优质的产品和服务项目获得顾客的称赞。咬花深度越深，脱模斜度应越大。推荐值为 $1^{\circ} + H/.254^{\circ}$ (H为咬花深度)。如121的纹路脱模斜度一般取 3° ，122的纹路脱模斜度一般取 5° 。插穿面斜度一般为 $1^{\circ} \sim 3^{\circ}$ 。j.外壳面脱模斜度大于等于 3° 。k.除外壳面外，壳体其余特征的脱模斜度以 1° 为标准脱模斜度。特别的也可以按照下面的原则来取：低于3mm高的加强筋的脱模斜度取 5° ，3~5mm取 1° ，其余取 1.5° ；低于3mm高的腔体的脱模斜度取 5° ，3~5mm取 1° ，其余取 1.5° 。胶件必须有足够的脱模斜度，以避免出现顶白、顶伤和拖白现象。

强制性国家标准《中小学合成材料面层运动场地》由教育部牵头组织，数十家科研院所和检测机构参与起草，历经两年多的修订，于2018年11月1日开始实施。新国标借鉴相关标准，针对性地解决了合成材料面层运动场地建设中存在的安全、环保、运动防护等突出问题，并综合考量中小学合成材料面层运动场地全生命周期中各个环节的主要风险点，提出了符合绿色发展、技术进步、行业规范以及学生健康防护要求的各项技术指标。

透气型塑胶跑道面层主要应用为各级各类学校及体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区；全民健身路径、室内体育馆训练跑道游乐场道路铺面。透气型塑胶跑道面层结构，表面为喷涂颗粒状，具有高度透水、透气及耐磨性。底层由PU(聚氨脂)接着剂与跑道专用胶粒充分搅拌后，经专用铺装机械现场铺设而成。具有高平整度及透水、透气功能。其面层用高强度PU和颗粒混合后，使用跑道专用喷涂机交叉喷涂二次，形成特殊的组织纹路，赋予面层良好的耐磨性和摩擦力。经机械铺装的跑道材平整度佳，成型后材料内含有孔，使雨后不积水，能立即投入使用，提高使用效率。淮安金湖中学体育场地中学体育场地

[金坛跑道厚度定制](#)