

# 温州瓯海球场塑胶跑道

产品名称	温州瓯海球场塑胶跑道
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	地坪:塑胶地垫 球场:塑胶篮球场 跑道:塑胶地坪
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

## 产品详情

温州瓯海球场塑胶跑道上海同美体育场地设施 专营店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑料田径运动场、室内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场地、丙烯酸球场、人工草坪足球场地、彩色混凝土，水磨石地面，彩色陶瓷颗粒防滑路面，地坪漆，PVC地板胶，拼装地板，沥青改色地面，园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设、健身运动场地围网。灯光效果服务设施，幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质地板篮球场地、人工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。在阳光照射下，制品中有条纹状的颜料带这个问题需从塑料物理机械性能和塑料成型工艺两个方面考虑：注塑设备的温度没有控制好，色母进入混炼腔后不能与树脂充分混合。注塑机没有加一定的背压，螺杆的混炼效果不好。色母的分散性不好或树脂塑化不好。工艺方面可作如下调试：将混炼腔靠落料口部分的温度稍加提高给注塑机施加一定背压。如经以上调试仍不见好，则可能是色母、树脂的分散性或匹配问题，应与色母粒制造厂商联系解决。自创立至今与国内上千家精英团队及其各种教育培训行业，社团组织建立了长久的合作关系，取得了优良的社会经济和社会经济效益，并且以优质的产品质量和服务项目获得顾客的称赞。发展趋势离不了的机器设备，更离不了的人才，我精英团队聚集了的塑料产品研发、生产制造、铺设与监管的人才，一起有着6支高质量的施工人员，在顾客服务、售后服务、服务支持的每一个阶段表现出与接轨的素质，将借此为借助促进精英团队与时俱进。会褪色;EPDM塑胶跑道具有良好的减震性能.安全性和舒适性,试验表明,它可以提高运动速度,

保护运动员的关节;彩色颗粒无味无害节能产品,添加防霉原料,不滋生苔癣;不易燃,稳定耐用,抗老化,不易滋生菌群;维护简单,无需特殊维护,用清水和普通清洁剂去除污垢,焕然一新.幼儿园EPDM颗粒具有高弹性、表面色彩柔和、粒状结构,加入塑胶场地,可避免强烈的光线反射,可选择多种颜色搭配,纯EPDM运动场地使用的色粒,不受紫外线、酸雨污染的影响而褪色、柔软,可长时间保持色彩鲜艳;EPDM颗粒种类繁多,粘合剂、颜料、催化剂、防老剂、紫外吸收剂混拌再成型后制成的橡胶地砖颜色多样、美观大方、防潮、防震、透气、耐磨难变形,便于清洁。EPDM颗粒是防潮、抗冲击、抗静电较好的助剂。二、幼儿园EPDM现浇塑胶跑道特点:

- 1.美丽的EPDM彩色颗粒可设计成彩色图案,地垫接缝处无难处理缺陷,整体感强。
- 2.EPDM由三元乙丙制成,色彩丰富,抗紫外线,颜色稳定,即使在烈日下也不会褪色。
- 3.幼儿园EPDM塑胶跑道整体施工,无接缝,美观。三、全塑型塑胶跑道底部。

将塑胶跑道底料、催干剂单独装入搅拌机搅拌均匀(催干剂的用量为塑胶跑道底料的0.5%,不

需要添加稀释剂)后倒到施工区域进行刮涂，刮涂厚度为3.33毫米，厚度为10毫米。四、全塑型塑胶跑道喷面。温州瓯海球场塑胶跑道给纤维一定张力，使纤维的断裂伸长率与树脂的断裂伸长率尽量相近，俾使玻璃钢拉挤型材受力时能让玻纤尽可能受力。经天津市质量技术监督局第3监管控制中心测试，预应力玻璃钢拉挤型材较未施加预应力的玻璃钢拉挤型材的力学性能有较大提高。其中：弯曲模量提高7.2%；弯曲强度提高21.8%；拉伸模量提高7.5%；拉伸强度提高18.4%。产品性能离散系数明显降低。要达到原来产品要求的力学性能所需的原材料成本降低6%，而原来要1吨材料，现在.94吨即可满足要求。塑胶跑道面漆和表面材料为1:2-3mm的EPDM颗粒，将塑胶跑道面漆、EPDM颗粒、催干剂单独装入搅拌机搅拌均匀(塑胶跑道面漆与EPDM颗粒的比例为1.2:1，每平方塑胶跑道面漆稀释剂的用量为0.12kg，催干剂的用量为塑胶跑道面漆0.5%)，然后倒入喷涂机喷涂，喷涂两次，分别喷涂，初次喷涂后检查整个场地的效果，再喷涂不均匀的地方，厚度为3mm。

[上海浦东新区学校epdm塑胶跑道规格多样](#)