

羟基硅油微乳液 羟基微乳

产品名称	羟基硅油微乳液 羟基微乳
公司名称	青岛思力肯精细化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:羟基微乳 品牌:思力肯 来源:硅油柔软剂
公司地址	中国 山东 即墨市 即墨经济开发区青威一级路华美国际工业园
联系电话	86 400 6155667

产品详情

型号	羟基微乳	品牌	思力肯
来源	硅油柔软剂	用途	纺织柔软剂
主要用途	柔软剂	有效物质含量	30 (%)
产品规格	SLC-6011W	执行标准	*
CAS	*		

一、产品描述：

slc-6011w羟基硅油微乳液是用高纯度的八甲基环硅氧烷由阴离子表面活性剂经乳液聚合反应而成的大分子有机硅材料，用料考究，工艺合理。

二、性能特点：

本品有以下性能：

良好的柔软性：用本品处理的纤维、织物或制品，具有良好的柔软效果。

良好的表面清爽性。

一定的成膜性能：当加入固化剂及催化剂可以成膜。

良好的配伍性、可反应性。因本品分子两末端带有可反应的羟基，故它可与含氢硅油乳液配伍制成织物防水剂，也可与丙烯酸、聚氨酯及其他材料共聚成为具有特定用途的新材料。

良好的水分散性：使用时可以任意比例加水分散，方便，无污染。

三、理化数据及指标：

外观：透明或半透明液体

ph值：6.5 ~ 8.0

含量：30% ± 2%

稳定性：3000n/min，30min不分层。

四、产品应用：

- 1、用于棉、麻、丝、毛、合成纤维及其织物的后整理。经整理后的织物手感柔软、滑爽、增强弹性，耐磨、耐洗，并可增强耐温性和防水性能。
- 2、用于处理假发及相类似制品，可使之柔软、亮泽、滑爽，提高梳理效果。
- 3、作为隔离剂用于皮革等制品的表面，可保护革面、防粘。
- 4、用作橡胶、塑料等材料的脱膜剂。
- 5、用于地板、家具、沙发等的润滑、养护等。
- 6、其它方面。

五、用量推荐：

依据不同的应用将其用水或水性体系液稀释至 1 ~ 10 % 的浓度使用。

六、包装及贮运：

- 1.本品包装规格为50kg、200kg塑料桶包装。

本品按照非危险品贮存及运输。应存于干燥通风阴凉处，避免强日光照射，避免与酸、碱接触。库房温度尽量不得低于5℃，以免冻结，如若冻结，请融化后使用，也不宜高于40℃。