

阳离子羟基乳液 阳离子羟基乳液

产品名称	阳离子羟基乳液 阳离子羟基乳液
公司名称	青岛思力肯精细化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:阳离子羟基乳液 品牌:思力肯 来源:硅油柔软剂
公司地址	中国 山东 即墨市 即墨经济开发区青威一级路华美国际工业园
联系电话	86 400 6155667

产品详情

型号	阳离子羟基乳液	品牌	思力肯
来源	硅油柔软剂	用途	纺织柔软剂
主要用途	柔软剂	有效物质含量	30（%）
产品规格	SLC-6012	执行标准	*
CAS	*		

一、产品描述：

slc-5325是一种用高纯度的八甲基环四硅氧烷八甲基环硅氧烷由阳离子表面活性剂经乳液聚合反应而成的大分子有机硅材料，用料考究，工艺合理

二、性能特点：

slc-6012阳离子羟基硅油乳液具有以下性能：

良好的柔软性。用本品处理的纤维、织物或制品，具有良好的柔软效果。

良好的表面滑爽性。

一定的成膜性能。

好的配伍性、可反应性：因本品分子两末端带有可反应的羟基，故它可与含氢硅油乳液配伍制成织物防水剂，也可与丙烯酸、聚氨酯及其他材料共聚成为具有特定用途的新材料。

良好的水分散性：使用时可以任意比例加水分散，方便，无污染。

三、理化数据及指标：

外观：泛蓝光的乳白色液体

ph值：5.0 ~ 7.0

含量：30%

稳定性：3000rpm，30分钟不分层；冻融3不分层

四、产品应用：

用于棉，麻，丝，毛，合成纤维及其织物的后整理，经整理后的织物，手感柔软、滑爽、增强弹性，耐磨、耐洗，并可增强耐温性和防水性能。

制线行业各种线（特别是高速缝纫线）的处理，使之滑爽、增强线的强度和韧性，防断，提高缝纫速度。

3、用于处理假发及相类似制品，可使之柔软、亮泽、滑爽，提高梳理效果。

4、作为隔离剂用于皮革等制品的表面，可保护革面、防粘。

5、用作橡胶、塑料等材料的脱膜剂。

6、用于地板、家具、沙发等的润滑、养护等。

五、用量推荐：

用于柔软或表面处理时一般单独或复配成固含量是3-10%的溶液使用，其它应用依此参考。。

六、包装及贮运：

1.本品包装规格为25kg、50kg、200kg塑桶、铁桶或按用户要求定制。

2.本品按照非危险品贮存及运输。存放于干燥通风处，避免强日光直射，避免与酸碱接触。库房温度最好不低于5℃，以免冻结。如若冻结应融化后再使用。