

# 不锈钢防火锁技术参数

产品名称	不锈钢防火锁技术参数
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

## 产品详情

### 防盗门锁具如何护理

- 1.防盗门锁具在平日开关门的过程中，握着执手把锁舌旋进锁体，关好门后再松手，不要用力撞门，否则会削减使用寿命。不要用湿布擦洗锁体和执手，因为有些金属材质的锁具会因而生锈；合金材质的锁具会将镀层磨掉，失掉漂亮的作用。
- 2.常常坚持锁体传动部位有光滑剂，不锈钢防火锁技术参数，以坚持其传动顺利及延伸使用寿命。主张半年或一年查看一次，一起查看紧固螺钉有否松动，以保证紧固。
- 3.锁头在使用过程中，定时（半年或一年）或在钥匙插拔不顺利时，可在锁芯槽内抹入小许石墨粉或铅笔粉以保证钥匙插拔顺利。但切忌加入其他任何油类来作光滑，以防止油脂粘住弹子绷簧，致使锁头不能滚动而不能敞开。
- 4.常常查看锁体与锁扣板的合作空隙，锁舌与锁扣板孔的凹凸合作是不是相宜，门与门框的合作空隙较佳为1.5mm-2.5mm。如发现改变，应调整门上铰链或锁扣板的方位。

### 防火锁基本构造

平推式防火门锁分为：锁壳、锁舌、旋钮、锁芯。

其特征有：锁舌上有转轴连接锁壳，锁舌上有拨块，有一拨杆，拨杆为人字型，拨杆的中部有转轴连接锁壳，拨杆的顶端与锁舌上的拨块对应，拨杆中部有一外伸的拨叉，拨杆的后部伸出锁壳，锁芯连接偏心杆，偏心杆与拨杆中部的的外伸的拨叉相对应，旋钮上连接一偏心杆，偏心杆与拨杆中部相对应。

在防火门锁不好开或关时，事宜放些润滑剂，但有些锁心是不能加润滑剂的，比如子母珠锁心但那样的还是少的。

教您防火锁的功能和机械性能

机械性能

耐火极限：960°C，大于72分钟

使用寿命：>100000次

推杠推力：<70牛顿

门外抗拉力： 9900牛顿

门内抗推力： 9900牛顿

锁舌关闭力：<20牛顿

锁体重量：横式推杠型 2.5公斤

锁体重量：天地门式推杠型 3公斤

报警声：100分贝的蜂鸣报警声

型号输出：常开常闭信号

RRD通道锁为您安全上锁

正规通道锁都有经过国家消防部认可的型式检验报告

不锈钢防火锁技术参数由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司是从事“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,隔热防火门,免漆防火门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：闫经理。同时本公司还是从事河南隔热防火门，郑州钢质隔热防火门，钢质隔热防火门厂家的厂家，欢迎来电咨询。