

# sbs防水卷材 荣靖 sbs防水卷材施工方法

产品名称	sbs防水卷材 荣靖 sbs防水卷材施工方法
公司名称	潍坊荣靖防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15854480277 15854480277

## 产品详情

### 从物性检验看质量

从外观目测仅能区分出是复合胎卷材还是SBS、APP卷材，但不能判断所选用的产品是否符合质量要求，这就需要用户到具有检验能力的技术机构，按对应的产品标准进行可溶物含量在内的出厂项目物理性能检验。用可溶物含量项目来控制产品所含的沥青及改性剂用量，同时也能显示该产品所使用的胎基的真实面貌，可判定是否与产品标记相符。

对于受振动的屋面，如沥青防水卷材平行于屋脊方向铺贴，在振动影响下，尤其是高温辐射热使沥青胶结材料层软化，容易使卷材防水层滑

移，因而也要垂直于屋脊方向铺贴。

储运保管：SBS防水卷材宜直立堆放，其高度不宜超过两层，并不得倾斜或横压，sbs防水卷材施工，短途运输平放不得超过4层。存料、施工现场严禁烟火

，避免阳光照射和雨淋，一定要防止高温受热，存放材料地点和施工现场必须通风良好。

### 防水施工容易遇到的问题及解决方案

存在问题：沿沟底或预制檐沟的接头处，sbs防水卷材，屋面与天沟交接处裂缝，沟底渗漏水。

#### 原因分析：

天沟、檐沟的结构变形，温差变形导致裂缝，防水构造层不符合要求，水落口杯直径太小或堵塞造成溢水、漏水。

预控措施或方法：

沟内防水层施工前，先检查预制天沟的接头和屋面基层结合处的灌缝是否严密和平整，水落口杯要安装好，排水坡度不宜小于 1%，沟底阴角要抹成圆弧，转角处阳角要抹成钝角，sbs防水卷材施工技术交底，用与卷材同性质的涂膜做防水增强层，沟与屋面交接处空铺宽为200mm的卷材条，防水卷材必须铺到天沟外邦顶面。

sbs防水卷材-荣靖-sbs防水卷材施工方法由潍坊荣靖防水工程有限公司提供。潍坊荣靖防水工程有限公司位于山东省寿光市台头工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前荣靖在防水、防潮材料中享有良好的声誉。荣靖取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。荣靖全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。