

鞋类检测-材料分析及检测-检测服务检测

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 鞋类检测-材料分析及检测-检测服务检测 |
| 公司名称 | 上海百检检测 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国 |
| 公司地址 | 上海徐汇区普天科创产业园 |
| 联系电话 | 13148180553 13148180553 |

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供鞋类检测-材料分析及检测、鞋类检测检验、鞋类检测第三方检测、鞋类检测质检报告、鞋类检测计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 鞋类和鞋类部件 抗菌性能技术条件 QB/T 2881-2013 附录B C D E 抗菌性能

2 鞋类和鞋类部件 抗菌性能技术条件 QB/T 2881-2013 附录A 溶出性

3 橡胶性能的标准试验方法 压缩**变形 ASTM D395-18 压缩变形

4 压缩变形 恒定应力法 SATRA TM64-1996 压缩变形

5 橡胶 物理试验方法试样制备和调节通用程序 标准信息 ISO 23529:2016 7.1 厚度

6 硫化橡胶或热塑橡胶.测定试验用试件和制品的尺寸 ISO 4648:1991 厚度

7 用位移法测定塑料密度和比重(相关密度)的标准试验方法 ASTM D792-20 密度

8 硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定 ISO 2781:2018 密度

9 通过体积位移测试材料密度 SATRA TM134-2010 密度

10 发泡材料的密度 SATRA TM68-1992 密度

11 鞋类 帮面试验方法 层间剥离强度 GB/T 3903.39-2019 层间剥离强度

12 鞋类 帮面试验方法 层间剥离强度 ISO 17698-2016 层间剥离强度

13 膜层和涂层到基布的胶着力测试 SATRA TM410-1995 层间剥离强度

14 鞋用纤维板屈挠指数 QB/T 1472-2013 屈挠指数

15 塑料模压套鞋 工业用加聚氯乙烯衬或不加聚氯乙烯衬的长统靴规范 ISO 4643:1992 附录B 弯折性能