

GL41H大口径Y型过滤器

产品名称	GL41H大口径Y型过滤器
公司名称	上海勃杰阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青浦区北青公路6725弄6号2幢2层B区267室
联系电话	021-61553562 13918815069

产品详情

[大口径Y型过滤器](#)产品简介: [Y型过滤器](#)

是输送介质的管道系列不可缺少的一种装置,通常安装在[减压阀](#)、[泄压阀](#)、[定水位阀](#)

或其它设备的进口端,用来消除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构先进,阻力小,排污方便等特点。适用介质可为水,油、气。可按用户要求制作滤网,其外型基本相同(Y型),内部件全部采用不锈钢,坚固耐用。当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,去除滤出的杂质后,重新装入即可,使用维护极为方便。 [大口径Y型过滤器](#)

体形小、滤眼细、阻力小、效果高、安装检修方便、成本低、并排污时间短,对一般小型号者,只需5-10分钟。一般通水网为18-30目/cm²,通气网为40-100目/cm²,通油网为100-300目/cm²。

[大口径Y型过滤器](#)产品特点: [Y型过滤器](#)

是输送介质的管道系列不可缺少的一种装置,通常安装在[减压阀](#)、[泄压阀](#)、[定水位阀](#)或其它设备的进口端,用来消除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。 [大口径Y型过滤器](#)主要外形尺寸:

公称通径	L	H	H1
DN20	155	100	150
DN25	160	100	150
DN32	180	110	160
DN40	200	115	170
DN50	230	155	195
DN65	220	200	270
DN80	250	210	295
DN100	305	250	345
DN125	350	305	425
DN250	480	360	485
DN200	500	450	605
DN250	550	505	710

DN300	600	580	815
DN350	700	600	845
DN400	780	620	875
DN450	850	700	980
DN500	900	765	1080

[大口径Y型过滤器](#)分类说明: [大口径Y型过滤器](#)

有壳体、排污盖、滤芯、滤网等组成。网眼总面积是入口管首截面积的3-4倍。用于管道清除输送介质:热水、冷水、蒸汽、压缩空气各种机械杂质,特别是锅炉房循环水泵前均需安此产品,为了清除系统中的机械杂质,使设备和管道免受堵塞和磨损,在额定流速下压损为0.05-0.1米水柱。用于各种用汽设备,如:蒸汽仪表、疏水阀,压缩空气和各类用汽设备前均需安装。在额定流速下压损为0.05-0.2米水柱。

油过滤器该主品滤眼密度有多种。例如:64孔、200孔、300孔/Cm²。用于各种输油管道上一切设备。例如:油泵、油锅炉前均需安装,在额定流速下压损为0.05-0.1米水柱。

DN	"英寸	L	H	H1	拉杆伸缩过滤器		参考重量 kg
					L	H	
15	1/2	125	70	150	L	H	2
20	3/4	145	70	150			3
25	1	160	80	160			3.8
32	1 1/4	180	90	180			6
40	1 1/2	200	100	240			7.2
50	2	220	130	250	300	130	10
65	2 1/2	260	165	350	350	165	17
80	3	280	195	390	400	195	20
100	4	320	230	450	450	230	32
125	5	350	300	520	500	300	53
150	6	380	335	580	550	335	66
200	8	495	420	690	650	420	110
250	10	595	500	800	775	500	165
300	12	640	580	950	900	580	225
350	14	700	640	1150			312
400	16	800	700	1360			500
450	18	850	790	1480			700
500	20	900	875	1650			900

相关系列产品:

[电子水处理器](#) [电子除垢仪](#) [全自动反冲排污过滤器](#) [旋流除砂器](#) [过滤器](#) [混合器](#)

[气动薄膜调节阀](#)

[自力式调节阀](#)

[自动再循环阀](#)

[汽水分离器](#)

[高压球阀](#)

[气动蝶阀](#)