

500公分宽热熔套，1050热力管道接头热熔套，防腐热熔套

产品名称	500公分宽热熔套，1050热力管道接头热熔套，防腐热熔套
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雄辉 材质:聚乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

1050热力管道防腐电热熔套热收缩带是利用热缩材料进行管道防腐是一种新型的防腐密封方法。具有特殊的“记忆”效应，扩张定型的成品被加热到一定温度时，可以收缩到未扩张前的尺寸，从而达到热收缩物理现象。

安装步骤

- 1、安装热熔套时，应清除接头部位泥土、污物，把热熔套放于接口中间，并保证电热丝放置于外套这上；
- 2、将热熔套搭接，并在热熔大纵向接缝处放置压板，以保证接口搭接处紧密接触，热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢，不得松动；
- 3、将热熔套上的电热丝与控制箱（输出）连接，启动开关，可根据规格参考表设定电压及通电时间；
- 4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出，切断电源或自动断电；
- 5、一般根据现场环境情况，热熔套接口需要20-30分钟自然冷却，然后才以卸下打包带和压板。